



Заглавна страница

Обхват	Pragma
Product or component type	Врата
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоари за табло
Пазарен сегмент	Жилищен Малък търговски

Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Вграден Повърхност
Номер на ключа	Number to be stated
Тип преден капак	Плътен
Страна на отваряне на вратата	Дясно или ляво
Брой хоризонтални редове	5
9 mm клеми	48
Брой 18mm модули на ред	24
Цялостен брой 18 mm модули	120
Installation description	Повърхностен монтаж Flush mounting
Материал на таблото	Метал
Широчина	550 mm
Височина	900 mm
Дълбочина	20 mm
Цвят	Бял (RAL 9016)

Околна среда

Огнеупорно	750 °C
Степен на защита IP	IP40

Степен на защита IK	IK09
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Температура на околния въздух за складиран	-25...60 °C

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	5,65 kg
Пакет 1 Височина	7,5 cm
Пакет 1 широчина	64 cm
Пакет 1 дължина	99 cm
Тип опаковка пакет 2	P12
Брой продукти в пакет 2	17
Пакет 2 тегло	119 kg
Пакет 2 височина	120 cm
Пакет 2 широчина	80 cm
Пакет 2 Дължина	120 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Contractual warranty

Гаранция	18 months
----------	-----------