

Спецификация на продукт

Спецификации



Distriblock 63A за свързване отгоре

04040

Заглавна страница

Обхват	Linergy
Гама на продукта	Prisma Plus System P Prisma Plus System G
Product or component type	Разпределителен блок
Наименование на продукта	Linergy DX
Съвместимост на гамата	Prisma G Prisma P Prisma PH Pack 160 Prisma Pack 250
Съвместимост на продуктите	Spacial табла
Степен на защита IP	IPxx B

Допълнителни устройства

Местоположение на свързването	Горен
Монтажна подпора	DIN шина
Описание на полкуите	4P
[Ue] номинално работно напрежение	440 V AC
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV
Номинален работен ток	63 A при 40 °C
[In] номинален ток	63 A при 40 °C
Свързване - клеморед	Захранване: Тип тунелни клеми 16 mm ² (гъвкав) Захранване: Тип тунелни клеми 25 mm ² (Твърд) Дистрибуция: spring terminal (phase) , 12 x 2,5...6 mm ² (гъвкав) Дистрибуция: spring terminal (phase) , 12 x 2,5...6 mm ² (Твърд) Дистрибуция: spring terminal (neutral) , 12 x 2,5...6 mm ² (гъвкав) Дистрибуция: spring terminal (neutral) , 12 x 2,5...6 mm ² (Твърд)
9 mm клеми	8
Цялостен брой 18 mm модули	4
Тегло на продукта	0,29 kg

Околна среда

Ниво на замърсяване	3
---------------------	---

Resistance to incandescent wire	960 °C в съответствие с IEC 60695-2-11
Стандарти	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Продуктови сертификати	ASEFA

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	320 g
Пакет 1 Височина	7,5 cm
Пакет 1 широчина	7,5 cm
Пакет 1 дължина	10 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	30
Пакет 2 тегло	10,098 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm

Offer Sustainability

Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Contractual warranty

Гаранция	18 months
----------	-----------