

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Distriblock 63A за свързване отдолу

04041

### Заглавна страница

Обхват	Linergy
Гама на продукта	Prisma Plus System P Prisma Plus System G
Product or component type	Разпределителен блок
Наименование на продукта	Linergy DX
Съвместимост на гамата	Prisma G Prisma P Prisma PH Pack 160 Prisma Pack 250
Съвместимост на продуктите	Spacial табла
Степен на защита IP	IPxx B

### Допълнителни устройства

Местоположение на свързването	Дъно
Монтажна подпора	DIN шина
Описание на полкуите	4P
[Ue] номинално работно напрежение	440 V AC
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV
Номинален работен ток	63 A при 40 °C
[In] номинален ток	63 A при 40 °C
Свързване - клеморед	Захранване: Тип тунелни клеми 16 mm <sup>2</sup> (гъвкав) Захранване: Тип тунелни клеми 25 mm <sup>2</sup> (Твърд) Дистрибуция: spring terminal (phase) , 12 x 2,5...6 mm <sup>2</sup> (гъвкав) Дистрибуция: spring terminal (phase) , 12 x 2,5...6 mm <sup>2</sup> (Твърд) Дистрибуция: spring terminal (neutral) , 12 x 2,5...6 mm <sup>2</sup> (гъвкав) Дистрибуция: spring terminal (neutral) , 12 x 2,5...6 mm <sup>2</sup> (Твърд)
9 mm клеми	8
Цялостен брой 18 mm модули	4
Тегло на продукта	0,29 kg

### Околна среда

Ниво на замърсяване	3
---------------------	---

<b>Resistance to incandescent wire</b>	960 °C в съответствие с IEC 60695-2-11
Стандарти	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Продуктови сертификати	ASEFA

## Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	316 g
Пакет 1 Височина	7,6 cm
Пакет 1 широчина	8 cm
Пакет 1 дължина	10,4 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	30
Пакет 2 тегло	9,967 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm

## Offer Sustainability

Регламенти на <b>REACH</b>	<a href="#">Декларация на REACH</a>
<b>REACH</b> не е включен в <b>SVHC</b>	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от <b>RoHS</b>	Да
Регламент на Китай относно <b>RoHS</b>	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
<b>WEEE</b>	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Contractual warranty

Гаранция	18 months
----------	-----------