Спецификация на продукт

Спецификации

Linergy DS разпределителен блок 1P - 160A - 13 отвора

LGY116013

Заглавна страница

Обхват	Linergy
Наименование на продукта	Linergy DS
Product or component type	Разпределителен блок

Допълнителни устройства

Монтажна подпора	DIN шина
Съвместимост на гамата	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Съвместимост на продуктите	Spacial табла
Описание на полюсите	1P
Разпределителен блок	13 отвора
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	8 kV
Номинален работен ток	160 A при 40 °C
Устойчивост на ток на късо съединение	8,4 kA за 1 s
Максимален ток на устойчивост	36 kA
Свързване - клеморед	Захранване: Винтова клема 2 25…70 mm² Твърд Захранване: Винтова клема 2 16…50 mm² гъвкав C Дистрибуция: Винтова клема 3 2,5…25 mm² Твърд Дистрибуция: Винтова клема 3 1,5…16 mm² гъвкав C Дистрибуция: Винтова клема 8 1,5…16 mm² Твърд Дистрибуция: Винтова клема 8 1,5…10 mm² гъвкав C
Затягащ момент	Дистрибуция: 2 N.m Плосък 7,5 mm Дистрибуция: 2 N.m PZ2 7,5 mm Дистрибуция: 2 N.m Плосък 5,8 mm Дистрибуция: 2 N.m PZ2 5,8 mm Захранване: 9 N.m Плосък 12 mm Захранване: 9 N.m PZ2 12 mm
9 mm клеми	4
Височина	85 mm

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Широчина	36 mm
Дълбочина	50,5 mm
Тегло на продукта	0,168 kg
Цвят	Бял (RAL 9003)

Околна среда

Ниво на замърсяване	3
Категория на защита	III
Диелектрична якост	2500 V
Стандарти	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Температура на околния въздух при работа	-25…55 °C

Packing Units

Тип опаковка пакет **1**	PCE
Брой продукти в пакет **1**	1
Пакет **1** Тегло	182 g
Пакет **1** Височина	5,2 cm
Пакет **1** широчина	5 cm
Пакет **1** дължина	9 cm
Тип опаковка пакет **2**	S03
Брой продукти в пакет **2**	100
Пакет **2** тегло	18,827 kg
Пакет **2** височина	30 cm
Пакет **2** широчина	30 cm
Пакет **2** Дължина	40 cm

Offer Sustainability

Регламенти на **REACh**	Декларация на REACh
REACh не е включен в **SVHC**	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от **RoHS**	Да
Регламент на Китай относно **RoHS**	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Contractual warranty

Гаранция	18 months