

GSM модул за дистанционно управление



- **GSM модула за дистанционно управление** може да се използва в най-различни приложения, при които има нужда от дистанционно управление и следене.
- Работи с мрежите на всички мобилни оператори без ограничение.
- Готов за употреба само с изпращане на **ЕДИН** кратък SMS, съдържащ номера на основния телефон.
- Възможност за добавяне на **5** телефонни номера, с които да се осъществява комуникация.
- Има алгоритъм за автоматично набиране и пренабиране на всеки следващ номер от списъка при липса на отговор от текущия.
- Разполага с два цифрови входа, които при задействане могат да инициират обаждане, изпращане на SMS, или и двете.
- За всеки вход може да се настройва времето за задействане.
- Възможност за свързване към алармена система с цел следене на текущо състояние и предаване на алармени сигнали.
- Разполага с два свободно управляеми изхода, които могат да работят в различни режими и да се задействат чрез SMS или обаждане.
- Единият от изходите може да се пренастрои за визуализация на обажданията и към него може да се свърже светодиода.
- Запазва последното зададено състояние на изхода при отпадане на захранването, а при появата му го възстановява.
- Може да изпраща SMS към зададен номер, всеки път когато изхода се задейства, като в него има информация за състоянието му.
- Функция "Подслушване" - възможност за включване на микрофон и високоговорител.
- Дистанционна настройка силата на звука на високоговорителя и чувствителността на микрофона по време на разговор, чрез натискане на бутоните на повикващия телефон.
- Възможност за изискване текущото състояние на модула по входове и изходи по зададен график.

- Възможност за следене силата на GSM сигнала с цел избор на по-добро място за разполагане на антената.
- Възможност за следене на захранващото напрежение.

Технически параметри:

Захранващо напрежение	9 ÷ 30VDC
Входове	2 бр. (сработват с минус)
Изходи	2 бр. (отворен колектор, 1A max)
Вход за микрофон	1 бр.
GSM модул	850/900/1800/1900MHz
Консумация в режим на изчакване	15mA
Консумация при предаване	130mA
Работна температура	-40°C ÷ +85°C
Тегло	90g
Габаритни размери	74mm x 64mm x 28mm
GSM антена	в комплекта, дължина 3 метра

В комплекта:

Smart Dialer	1бр. (в пластмасова кутия)
GSM антена	1бр. (дължина 3 метра)

GPS СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ ООД

Пловдив, ул. Димитър Талев № 75А

☎ 0700 20 820

☎ 0887 376336

www.ohranabg.eu

