


Спецификация на продукт

Спецификации



Linergy DS разпределителен блок 4P - 160A - 48 отвора

LGY416048

Заглавна страница

Обхват	Linergy
Наименование на продукта	Linergy DS
Продукт или тип компонент	Разпределителен блок

Допълнителни устройства

Монтажна подпора	DIN шина
Съвместимост на гамата	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Съвместимост на продуктите	Spacial табла
Описание на полюсите	4P
Разпределителен блок	4 x 12 отвора
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	8 kV
Номинален работен ток	160 A при 40 °C
Устойчивост на ток на късо съединение	8,4 kA за 1 s
Максимален ток на устойчивост	36 kA
Свързване - клеморед	Дистрибуция: Винтова клема 8 2,5...25 mm ² твърд Дистрибуция: Винтова клема 8 1,5...16 mm ² гъвкав C Дистрибуция: Винтова клема 3 4...25 mm ² гъвкав C Захранване: Винтова клема 1 25...70 mm ² твърд Захранване: Винтова клема 1 16...50 mm ² гъвкав C Дистрибуция: Винтова клема 3 10...35 mm ² твърд
Затягащ момент	Дистрибуция: 2 N.m Плосък 7,5 mm Дистрибуция: 2 N.m PZ2 7,5 mm Захранване: 5 N.m Плосък 12 mm Захранване: 5 N.m PZ2 12 mm Дистрибуция: 2,5 N.m Плосък 9 mm Дистрибуция: 2,5 N.m PZ2 9 mm
9 mm клеми	18
Височина	100 mm

Широчина	162 mm
Дълбочина	50,5 mm
Тегло на продукта	0,557 kg
Цвят	Бял (RAL 9003)

Околна среда

Ниво на замърсяване	3
Категория на защита	III
Диелектрична якост	2500 V
Стандарти	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Температура на околния въздух при работа	-25...55 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	620,0 g
Пакет 1 Височина	5,7 cm
Пакет 1 широчина	10,7 cm
Пакет 1 дължина	17,8 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	25
Пакет 2 тегло	16,034 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------