

Спецификация на продукт

Спецификации



iQuick PRD40r катоден отводител-3 полюса + N - 350V - с дистанционна комуникация

A9L16294

Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Наименование на продукта	Acti9 iQuick PRD
Продукт или тип компонент	Surge arrester with pluggable cartridge
Съкратено наименование на устройството	iQuick PRD40r
Приложение на устройството	Дистрибуция
Описание на полюсите	3P + N
Remote signalling	C
Signal contacts composition	1 SD (1 C/O)
Surge arrester type	Electrical distribution network
Заземителна система	TN-S TT

Допълнителни устройства

Surge arrester class type	Тип 2
Surge arrester technology	MOV + GDT
[Ue] номинално работно напрежение	230/400 V AC (+/- 10 %) при 50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Общ режим: 20 kA (L/PE) Общ режим: 20 kA (N/PE) Измерване на разлика: 20 kA (L/N)
[Imax] maximum discharge current	Общ режим: 40 kA L/PE Общ режим: 40 kA N/PE Измерване на разлика: 40 kA L/N
[Uc] maximum continuous operating voltage	Общ режим: 264 V N/PE Общ режим: 350 V L/PE Измерване на разлика: 350 V L/N
Maximum [Up] voltage protection level	Общ режим <1,5 kV Тип 2 L/PE Общ режим <1,5 kV Тип 2 N/PE Измерване на разлика <2,5 kV Тип 2 L/N
Disconnecter device type	Integrated circuit breaker - Icu 20 kA
[Iscrr] short-circuit current rating	20 kA
Сигнално напрежение на веригата	2 A 250 V AC 50/60 Hz
Монтажен режим	Скоба

Монтажна подпора	DIN шина
9 mm клеми	14,7
Височина	94 mm
Широчина	131,5 mm
Дълбочина	75,9 mm
Тегло на продукта	0,86 kg
Цвят	Бял (RAL 9003)
Време за реакция	<= 25 ns
Свързване - клеморед	Тип тунелни клеми (upside) 2,5...35 mm ² Тип тунелни клеми (downside) 2,5...25 mm ²
Затягащ момент	2,5 N.m

Околна среда

Стандарти	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Продуктови сертификати	CE
Етикети за качество	КЕМА-KEUR NF
Степен на защита IK	IK05 в съответствие с IEC 62262
Относителна влажност	5...90 %
Допустима надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40...70 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	896,0 g
Пакет 1 Височина	9,5 cm
Пакет 1 широчина	11,0 cm
Пакет 1 дължина	15,5 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	12
Пакет 2 тегло	11,18 kg
Пакет 2 височина	30,0 cm
Пакет 2 широчина	30,0 cm
Пакет 2 Дължина	40,0 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да

Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукти от пластмасови части и кабели без халогенни елементи
Гаранции по договора	
Гаранция	18 months