

Спецификация на продукт

Спецификации



Сигнална лампа, Ø12, с покрит LED, 24V, жълта

XVLA335

Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony XVL
Продукт или тип компонент	LED pilot light with integral lens cap
Наименование на компонента	XVL
Диаметър на монтаж	12 mm
Източник на светлина	Покрит LED
Светлинен блок цвят	Жълт
Тип защита	Integral ballast resistor Вграден с диод
[Us] номинално захранващо напрежение	24 V
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529 (with seal XVLZ912) IP65 в съответствие с NF C 20-010 (with seal XVLZ912) IP40 в съответствие с IEC 60529 IP40 в съответствие с NF C 20-010

Допълнителни устройства

Тип на захранващата верига	DC
Свързване - клеморед	Threaded connector 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ²
Консумация на ток	18 mA
[Ue] Изолационно напрежение	50 V в съответствие с IEC 60947-1
Продължителност на живота на крушката	100000 h
Номинално напрежение	0.8...1.1 Un
Описание на клеморед ISO n°1	(X1-X2)PL
Височина	16 mm
Широчина	16 mm
Дълбочина	51 mm
Тегло на продукта	0,007 kg

Околна среда

Продуктови сертификати	CSA UL
Защитни мерки	TC

Температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40...70 °C
Категория на защита	Клас 3 в съответствие с IEC 60536 Клас 3 в съответствие с NF C 20-030

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	7,0 g
Пакет 1 Височина	1,6 cm
Пакет 1 широчина	1,6 cm
Пакет 1 дължина	4,9 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	74,0 g
Пакет 2 височина	3,0 cm
Пакет 2 широчина	12,0 cm
Пакет 2 Дължина	13,0 cm
Тип опаковка пакет 3	S01
Брой продукти в пакет 3	100
Пакет 3 тегло	950,0 g
Пакет 3 височина	15,0 cm
Пакет 3 широчина	15,0 cm
Пакет 3 Дължина	40,0 cm

Устойчивост на офертата


Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

LED Pilot Light


Dimensions



- (1) Threaded connector
e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
12.2	0.48	16.5	0.65	16.5	0.65