

Спецификация на продукт

Спецификации



Електронен звънец, алуминий

S530580



Заглавна страница

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Гама на продукта | Odace |
| Продукт или тип компонент | Електронен звънец |
| Представяне на устройството | Механизъм с фиксираща рамка |
| Тип опаковка | Покритие боя |

Допълнителни устройства

| | |
|-------------------------------------|--|
| Монтиране на устройство | Вграден |
| Предоставено оборудване | Доставен с щипки |
| Начин на монтаж | С винтове Чрез нокти |
| Тип технология | Електронен |
| Цветови нюанс | Алуминий |
| [Ue] номинално работно напрежение | 250 V AC 50/60 Hz |
| Ниво на звук | 70 dB/1m |
| Тип сигнализация | 5 мелодии |
| Тип защита | Предпазител |
| Номинален параметър на предпазителя | 10 A |
| Свързани спомагателни устройства | 3 индикаторни лампи, свързани паралелно 10 стандартни бутона, свързани паралелно |
| Номер на клеморед | 5 с винтови клеми |
| Вид глава на болт | Pozidriv No 1 |
| Капацитет на крайници | 1 x 1.5 mm ² за твърд 1 x 1.5 mm ² за Неподвижен 1 x 1.5 mm ² за гъвкав |
| Захват на проводника | 12 mm |
| Материал | Термопластична: преден панел PBT (полибутилен терефталат) GF30: Осигуряваща рамка #N/A: Кутия |
| Височина | 71 mm |
| Широчина | 71 mm |
| Дълбочина | 49 mm |

| | |
|-------------------------------|--|
| Дълбочина на свързване | 33 mm |
| Тегло на продукта | 0,13 kg |
| Устойчивост на химични агенти | Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан |

Околна среда

| | |
|--|--|
| Температура на околната среда за съхранени | -5...50 °C |
| Температура на околния въздух при работа | 5...35 °C |
| Стандарти | 2004/108/EC 2006/95/EC IEC 62080 |
| Степен на защита IK | IK04 |
| Степен на защита IP | IP21 D |
| Характеристики на околната среда | Бензин Белина Течен сапун Масло Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла Алкохол Ацетон |

Опаковъчни единици

| | |
|-------------------------|---------|
| Тип опаковка пакет 1 | PCE |
| Брой продукти в пакет 1 | 1 |
| Пакет 1 Тегло | 168,0 g |
| Пакет 1 Височина | 7,5 cm |
| Пакет 1 широчина | 7,8 cm |
| Пакет 1 дължина | 9,5 cm |
| Тип опаковка пакет 2 | S02 |
| Брой продукти в пакет 2 | 15 |
| Пакет 2 тегло | 2,92 kg |
| Пакет 2 височина | 15 cm |
| Пакет 2 широчина | 30 cm |
| Пакет 2 Дължина | 40 cm |

Устойчивост на офертата

| | |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| Регламенти на REACH | Декларация на REACH |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС |
| Без живак | Да |
| Информация за освобождаване от RoHS | Да |

| | |
|--|--|
| Регламент на Китай относно RoHS | Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация. |
|--|--|

| | |
|---|--|
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт |
|---|--|

Гаранции по договора

| | |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|
