

Спецификация на продукт

Спецификации



Авариен изключвател, задействане с ключ, антрацит

MUR35052

Заглавна страница

Гама на продукта	Mureva Styl
Продукт или тип компонент	Emergency key push-button
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Глава за бутон: червен Плоча: жълт

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност Вграден
Тип технология	Електромеханичен
Тип ключалка	455
Номинален ток	3 A
[Ue] номинално работно напрежение	240 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Начин на монтаж	C винтове
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	80 mm
Chemical and detergent products resistance	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден перекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Етикети за качество	EAC CE
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08

Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околната среда за съхранени	-25...55 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	165,0 g
Пакет 1 Височина	8,7 cm
Пакет 1 широчина	8,5 cm
Пакет 1 дължина	9,3 cm
Тип опаковка пакет 2	S02
Брой продукти в пакет 2	12
Пакет 2 тегло	2,298 kg
Пакет 2 височина	15 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт