Спецификация на продукт

Спецификации



Кръстат ключ 10A 1 модул

NU310544

Заглавна страница

Гама от продукти	New Unica
Продукт или тип компонент	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм
Тип технология	Електромеханичен
Превключвателни възможности	Междинен
Брой капаци	1
Приложение на устройството	Контрол на светлината
Цветови нюанс	Бежов (RAL 1013)
Тип опаковка	Броя

Допълнителни устройства

Номинален ток	10 AX
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
Тип на мрежата	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Електрическа устойчивост	20000 цикъла, cos phi = 0,6
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Минимална товароподемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3
Условия на употреба	Вътрешен
Разстояние при отваряне	> 3 mm
Задвижващо устройство	Капаче
Брой модули	1 модул
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Сечение на кабел	0…2,5 mm² твърдкабел 0…2,5 mm² гъвкавкабел
Материал	CuZn5 Ag: фиксирани клеми CuZn15: мобилен контакт PBT (полибутилен терефталат) GF31: бутон за освобождаване Термопластична: Механичен капак PC (поликарбонат) GF10 FR: Кутия

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Маркировка	Без маркировка
Покритие	Гланциран
Специфична обработка - интегрирана в матери	Необработен
Начин на монтаж	С щипки
Широчина	22,5 mm
Височина	45 mm
Дълбочина	34,25 mm
Дълбочина на свързване	21,15 mm
Тегло на продукта	0,0192 kg
Температура на околния въздух при работа	-5…40 °C
Температура на околната среда за съхранени	-5…50 °C
Стандарти	EN 60669-1 LV директива EMC директива
Продуктови сертификати	CE AENOR EAC NF
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Степен на защита **IP**	IP4X
Степен на защита **IK**	IK04
Характеристики на околната среда	Масло Устойчив на UV Ацетон Течен сапун Течност за почистване на стъкла Бензин Алкохол Белина

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет **1**	PCE
Брой продукти в пакет **1**	1
Пакет **1** Тегло	20,0 g
Пакет **1** Височина	2 cm
Пакет **1** широчина	4 cm
Пакет **1** дължина	4,5 cm
Тип опаковка пакет **2**	P06
Брой продукти в пакет **2**	1280
Пакет **2** тегло	42,896 kg
Пакет **2** височина	75 cm
Пакет **2** широчина	80 cm

Пакет **2** Дължина	60 cm
Тип опаковка пакет **3**	S03
Брой продукти в пакет **3**	160
Пакет **3** тегло	4,362 kg
Пакет **3** височина	30 cm
Пакет **3** широчина	30 cm
Пакет **3** Дължина	40 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на **REACh**	Декларация на REACh
REACh не е включен в **SVHC**	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от **RoHS**	Да
Регламент на Китай относно **RoHS**	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт