

Спецификация на продукт

Спецификации



Ключ IP44 двумодулен, алуминий

NU528230

Заглавна страница

Гама от продукти	New Unica
Продукт или тип компонент	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Тип технология	Електромеханичен
Превключвателни възможности	Девиаторен ключ
Брой капаци	1
Приложение на устройството	Контрол на светлината
Предоставено оборудване	Мембрана
Цветови нюанс	Алуминий
Тип опаковка	Броя

Допълнителни устройства

Номинален ток	10 AX
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
Тип на мрежата	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Електрическа устойчивост	20000 цикъла, cos phi = 0,6
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Минимална товароподемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3
Условия на употреба	Вътрешен
Разстояние при отваряне	> 3 mm
Задвижващо устройство	Капаче
Брой модули	2 модула
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Сечение на кабел	0...2,5 mm² твърдкабел 0...2,5 mm² гъвкав кабел
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Механичен капак
Маркировка	IP44

Покритие	Гланциран
Специфична обработка - интегрирана в матери	Боядисан
Начин на монтаж	Винтове или щипки
Широчина	74,5 mm
Височина	74,5 mm
Дълбочина	34,25 mm
Дълбочина на свързване	21,15 mm
Тегло на продукта	0,071 kg
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околната среда за съхранени	-5...50 °C
Стандарти	EN 60669-1 LV директива EMC директива
Продуктови сертификати	CE AENOR EAC NF VDE
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разрежена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден перекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Степен на защита IP	IP4X
Степен на защита IK	IK04
Характеристики на околната среда	Алкохол Течност за почистване на стъкла Ацетон Бензин Устойчив на UV Масло Белина Течен сапун

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	66,0 g
Пакет 1 Височина	3,5 cm
Пакет 1 широчина	7,5 cm
Пакет 1 дължина	7,5 cm
Тип опаковка пакет 2	S02
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	1080,0 g
Пакет 2 височина	15 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm

Тип опаковка пакет 3	P06
Брой продукти в пакет 3	160
Пакет 3 тегло	25,78 kg
Пакет 3 височина	77 cm
Пакет 3 широчина	60 cm
Пакет 3 Дължина	80 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт