

Спецификация на продукт

Спецификации



Ротативен димер 400 VA, антрацит

S540512

Заглавна страница

Range of product	Odace
Продукт или тип компонент	Димер
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Приложение на устройството	Inductive load Resistive load Capacitive load
Цветови нюанс	Антрацит (RAL 7021)
Тип опаковка	Покритие боя
Допълнителна информация	2-wire connection

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Превключвателни възможности	Девиаторен ключ
Начин на монтаж	С винтове
Контролен димер	Ротативен тип с натискане
Тип товар	230 V AC лампа с нажежаема жичка: 4...400 W 230 V AC халогенна лампа: 4...400 W LED лампа: 4...200 VA LED лампа: 4...40 VA Халогенна лампа ниско напрежение с електронен трансформатор: 4...400 VA Халогенна лампа ниско напрежение с феромагнитен трансформатор: 4...400 VA
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50 Hz
Тип защита	Electronic fuse protection
Номер на клеморед	4 с винтови клеми
Вид глава на болт	Pozidriv No 1
Капацитет на крайници	1.5...2.5 mm ² за Твърд 1.5...2.5 mm ² за Неподвижен 1.5...2.5 mm ² за гъвкав
Захват на проводника	8 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	49,5 mm
Дълбочина на свързване	29,3 mm
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%)

Устойчив на алкохол (96%)
Устойчив на А-млечна киселина
Устойчив на разреден кватернерен амоний
Устойчив на разредена белина
Устойчиви на разреден амоняк
Устойчиви на сапунена вода
Устойчив на почистващ препарат за кристали
Устойчив на водороден прекис 10 обема
Устойчиви на хексан

Околна среда

Температура на околната среда за съхранени -5...50 °C

Температура на околния въздух при работа 5...35 °C

Стандарти EN 60669-2-1
2004/108/EC
2006/95/EEC

Степен на защита IK IK02

Степен на защита IP IP20

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1 PCE

Брой продукти в пакет 1 1

Пакет 1 Тегло 155,0 g

Пакет 1 Височина 7,5 cm

Пакет 1 широчина 8 cm

Пакет 1 дължина 9,8 cm

Тип опаковка пакет 2 S03

Брой продукти в пакет 2 36

Пакет 2 тегло 6,125 kg

Пакет 2 височина 30 cm

Пакет 2 широчина 30 cm

Пакет 2 Дължина 40 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium

Регламенти на REACH [Декларация на REACH](#)

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Без живак Да

Информация за освобождаване от RoHS Да

Регламент на Китай относно RoHS [Декларация на Китай относно RoHS](#)
Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване за опазване на околната среда [Екологичен профил на продукт](#)

Профил на циркулярност [Информация за излизане от употреба](#)

WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.