

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Бутон с локаторна лампа 10А, 1 модул, антрацит

NU310654N

### Заглавна страница

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Гама от продукти            | New Unica             |
| Продукт или тип компонент   | Бутон                 |
| Представяне на устройството | Механизъм             |
| Тип технология              | Електромеханичен      |
| Превключвателни възможности | NO пуш бутон          |
| Брой капази                 | 1                     |
| Приложение на устройството  | Контрол на светлината |
| Цветови нюанс               | Антрацит (RAL 7021)   |
| Тип опаковка                | Броя                  |

### Допълнителни устройства

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Номинален ток                     | 10 A   |
| [Ue] номинално работно напрежение | 250 V  |
| Тип на мрежата                    | AC   |
| Честота на мрежата                | 50/60 Hz   |
| Електрическа устойчивост          | 20000 цикъла, $\cos \phi = 0,6$  |
| Съпротивление на изолацията       | $> 5 \text{ MOhm}$ при 500 V   |
| Диелектрична якост                | 2000 V   |
| Минимална товароподемност         | 200 операции 1.25 I <sub>n</sub> и 1.1 U <sub>n</sub> , $\cos \phi = 0,3$  |
| Разстояние при отваряне           | $> 3 \text{ mm}$   |
| Задвижващо устройство             | Капаче   |
| Брой модули                       | 1 модул  |
| Сигнална лампа                    | LED, цвят:бял, текуща консумация:0.05 mA   |
| Свързване - клеморед              | Безвинтови клеми   |
| Сечение на кабел                  | 0...2,5 mm <sup>2</sup> твърдкабел<br>0...2,5 mm <sup>2</sup> гъвкав кабел   |
| Материал                          | Термопластична: Механичен капак<br>PC (поликарбонат) GF10 FR: Кутия<br>CuZn37: клеморед<br>PBT (полибутилен терефталат) GF30: бутон за освобождаване |
| Маркировка                        | Без маркировка   |

|   |  |
|---|--|
| Покритие                                    | Гланциран  |
| Специфична обработка - интегрирана в матери | Боядисан   |
| Начин на монтаж                             | С щипки  |
| Широчина                                    | 22,5 mm  |
| Височина                                    | 45 mm  |
| Дълбочина                                   | 34,25 mm   |
| Дълбочина на свързване                      | 21,15 mm   |
| Тегло на продукта                           | 0,0164 kg  |
| Температура на околния въздух при работа    | -5...40 °C   |
| Температура на околната среда за съхранени  | -5...50 °C   |
| Стандарти                                   | EN 60669-1<br>LV директива<br>EMC директива  |
| Продуктови сертификати                      | CE<br>AENOR<br>EAC<br>NF<br>VDE  |
| Устойчивост на химични агенти               | Устойчив на алкохол (70%)<br>Устойчив на алкохол (96%)<br>Устойчив на А-млечна киселина<br>Устойчив на разреден кватернерен амоний<br>Устойчив на разрежена белина<br>Устойчиви на разреден амоняк<br>Устойчиви на сапунена вода<br>Устойчив на почистващ препарат за кристали<br>Устойчив на водороден прекис 10 обема<br>Устойчиви на хексан |

## Околна среда

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Степен на защита IP              | IP4X   |
| Степен на защита IK              | IK04   |
| Характеристики на околната среда | Масло<br>Устойчив на UV<br>Ацетон<br>Течен сапун<br>Течност за почистване на стъкла<br>Бензин<br>Алкохол<br>Белина |

## Опаковъчни единици

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Тип опаковка пакет 1    | PCE     |
| Брой продукти в пакет 1 | 1       |
| Пакет 1 Тегло           | 18,0 g  |
| Пакет 1 Височина        | 2,5 cm  |
| Пакет 1 широчина        | 5 cm    |
| Пакет 1 дължина         | 6 cm    |
| Тип опаковка пакет 2    | BB1     |
| Брой продукти в пакет 2 | 20      |
| Пакет 2 тегло           | 452,0 g |
| Пакет 2 височина        | 8,5 cm  |
| Пакет 2 широчина        | 18 cm   |
| Пакет 2 Дължина         | 18,5 cm |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Тип опаковка пакет 3    | S02      |
| Брой продукти в пакет 3 | 40       |
| Пакет 3 тегло           | 1,216 kg |
| Пакет 3 височина        | 15 cm    |
| Пакет 3 широчина        | 30 cm    |
| Пакет 3 Дължина         | 40 cm    |

## Устойчивост на офертата

|   |  |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие                | Продукт Green Premium  |
| Регламенти на REACH                                     | <a href="#">Декларация на REACH</a>  |
| REACH не е включен в SVHC                               | Да   |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим<br><a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>   |
| Без токсични тежки метали                               | Да   |
| Без живак   | Да   |
| Информация за освобождаване от RoHS                     | Да   |
| Регламент на Китай относно RoHS                         | <a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a><br>Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)  |
| Оповестяване за опазване на околната среда              | <a href="#">Екологичен профил на продукт</a>   |
| WEEE  | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |