

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Товаров прекъсвач iSW - 2P - 40 A - 415 V

A9S65240

### Заглавна страница

Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iSW
Продукт или тип компонент	Switch disconnector
Съкратено наименование на устройството	ISW
Приложение на устройството	Разединяване Контрол
Описание на полюсите	2P
Категория за оползотворяване	AC-22A
Възможност за изолация	Да

### Допълнителни устройства

Номинален работен ток	40 A при 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	415 V AC 50/60 Hz
Номинален действащ ток на късо съединение	4,2 kA switch-disconnector alone
Устойчивост на ток на късо съединение	1260 A
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV
Тип управление	Щифт
Локална сигнализация	Вкл./Изкл. индикация
Индикатор за позиция на контакта	Да
Монтажен режим	Фиксиран
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	Отгоре или отдолу: Да
9 mm клеми	4
Височина	85 mm
Широчина	36 mm

Дълбочина	73 mm
Цвят	Бял
Механична издръжливост	20000 цикъла
Електрическа устойчивост	15000 цикъла
Свързване - клеморед	Тунелен тип клеми (Отгоре или отдолу) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - твърд Тунелен тип клеми (Отгоре или отдолу) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - гъвкав Тунелен тип клеми (Отгоре или отдолу) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - с подвижна втулка
Захват на проводника	9 mm
Затягащ момент	3,5 N.m

## Околна среда

Стандарти	EN 60947-3 IEC 60947-3
Степен на защита IP	IP20
Ниво на замърсяване	3
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40...85 °C

## Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	168,0 g
Пакет 1 Височина	7,6 cm
Пакет 1 широчина	9,3 cm
Пакет 1 дължина	3,5 cm
Тип опаковка пакет 2	P12
Брой продукти в пакет 2	528
Пакет 2 тегло	108,48 kg
Пакет 2 височина	45 cm
Пакет 2 широчина	80 cm
Пакет 2 Дължина	120 cm
Тип опаковка пакет 3	BB1
Брой продукти в пакет 3	6
Пакет 3 тегло	1,052 kg
Пакет 3 височина	3,3 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	20 cm

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	<a href="#">Декларация на REACh</a>

<b>REACH</b> не е включен в <b>SVHC</b>	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от <b>RoHS</b>	Да
Регламент на Китай относно <b>RoHS</b>	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
Производителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи
<b>Гаранции по договора</b>	
Гаранция	18 months