

# Спецификация на продукт

Спецификации



## iSW 3P 32A

A9S60332

### Заглавна страница

Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iSW
Продукт или тип компонент	Switch disconnecter
Съкратено наименование на устройството	ISW
Приложение на устройството	Контрол
Описание на полюсите	3P
Категория за оползотворяване	AC-22A
Възможност за изолация	Да

### Допълнителни устройства

Номинален работен ток	32 A при 415 V AC 50/60 Hz
<b>[Ue]</b> номинално работно напрежение	415 V AC 50/60 Hz
<b>[Ue]</b> Изолационно напрежение	500 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60669-2-4
<b>[Uimp]</b> Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Тип управление	Щифт
Локална сигнализация	Вкл./Изкл. индикация
Индикатор за позиция на контакта	Да
Монтажен режим	Фиксиран
Монтажна подпора	DIN шина
9 mm клеми	4
Височина	77 mm
Широчина	36 mm
Дълбочина	70 mm
Цвят	Бял
Механична издръжливост	300000 цикъла
Електрическа устойчивост	30000 цикъла
Свързване - клеморед	Тунелен тип клеми - 10 mm <sup>2</sup> - твърд Тунелен тип клеми - 10 mm <sup>2</sup> - гъвкав

Захват на проводника	9 mm
Затягащ момент	1,2 N.m

## Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60669-2-4
Степен на защита IP	IP4
Ниво на замърсяване	2
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-20...50 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40...70 °C

## Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	117,0 g
Пакет 1 Височина	3,5 cm
Пакет 1 широчина	7,5 cm
Пакет 1 дължина	8,5 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	6
Пакет 2 тегло	751,41 g
Пакет 2 височина	8,5 cm
Пакет 2 широчина	9,5 cm
Пакет 2 Дължина	22 cm
Тип опаковка пакет 3	S03
Брой продукти в пакет 3	72
Пакет 3 тегло	9,452 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да

Регламент на Китай относно <b>RoHS</b>	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация за излизане от употреба</a>
<b>WEEE</b>	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------