

Спецификация на продукт

Спецификации



Товаров прекъсвач Compact INS320 - 320 A - 3 полюса

31108

Заглавна страница

| | |
|---|--|
| Обхват | Compact |
| Продукт или тип компонент | Switch disconnector |
| Наименование на продукта | Compact INS |
| Описание на полюсите | 3P |
| Тип на мрежата | DC AC |
| Честота на мрежата | 50/60 Hz |
| Номинален работен ток | AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-22A: 320 A DC 125 V 2 poles in series DC-23A: 320 A DC 125 V 2 poles in series |
| [Ue] Изолационно напрежение | 750 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 8 kV 8 kV в съответствие с IEC 60947-3 |
| Номинален термичен ток | 320 A при 60 °C |
| Номинален действащ ток на късо съединение | 330 kA with upstream protection circuit breaker 690 V AC при 50/60 Hz 50 kA switch-disconnector alone 690 V AC при 50/60 Hz |
| [Ue] номинално работно напрежение | 250 V DC 690 V AC 50/60 Hz |
| Възможност за изолация | Да |
| Индикатор за позиция на контакта | Да |
| Visible break | НЕ |
| Ниво на замърсяване | 3 |

Допълнителни устройства

| | |
|----------------|----------------------------|
| Тип управление | Direct front rotary handle |
| Цвят на дръжка | Черен |
| Монтажен режим | Фиксиран |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Монтажна подпора | Пластина Шина |
| Обърнати връзки | Преден |
| Downside connection | Преден |
| Максимална мощност | AC-23: 160 kW при 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23: 185 kW при 440 V AC 50/60 Hz AC-23: 185 kW при 480 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23: 220 kW при 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23: 250 kW при 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23: 90 kW при 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 90 kW при 230 V AC 50/60 Hz (NEMA) |
| Номинална отговорност | Uninterrupted |
| Устойчивост на ток на късо съединение | 11,5 kA в течение на 3 s в съответствие с IEC 60947-3 20 kA в течение на 1 s в съответствие с IEC 60947-3 4 kA в течение на 30 s в съответствие с IEC 60947-3 4,9 kA в течение на #N/A в съответствие с IEC 60947-3 |
| Механична издръжливост | 10000 цикъла |
| Електрическа устойчивост | AC-22A: 1500 цикъла 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 цикъла 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 цикъла 690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 цикъла 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 цикъла 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 цикъла 690 V AC 50/60 Hz DC-23A: 1000 цикъла 125 V DC |
| Свързващи клеми | 45 mm |
| Височина | 205 mm |
| Широчина | 185 mm |
| Дълбочина | 130 mm |
| Тегло на продукта | 4,6 kg |

Околна среда

| | |
|--|---------------------------------|
| Стандарти | IEC 60947-1 IEC 60947-3 |
| Продуктови сертификати | CCC КЕМА-KEUR |
| Степен на защита IP | IP40 в съответствие с IEC 60529 |
| Степен на защита IK | IK07 в съответствие с EN 50102 |
| Температура на околния въздух при работа | -25...70 °C |
| Температура на околната среда за съхранени | -50...85 °C |

Опаковъчни единици

| | |
|-------------------------|-----------|
| Тип опаковка пакет 1 | PCE |
| Брой продукти в пакет 1 | 1 |
| Пакет 1 Тегло | 4,989 kg |
| Пакет 1 Височина | 18,5 cm |
| Пакет 1 широчина | 19 cm |
| Пакет 1 дължина | 22,5 cm |
| Тип опаковка пакет 2 | P12 |
| Брой продукти в пакет 2 | 16 |
| Пакет 2 тегло | 91,936 kg |
| Пакет 2 височина | 50 cm |
| Пакет 2 широчина | 80 cm |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Пакет 2 Дължина | 120 cm |
| Тип опаковка пакет 3 | S04 |
| Брой продукти в пакет 3 | 4 |
| Пакет 3 тегло | 20,718 kg |
| Пакет 3 височина | 30 cm |
| Пакет 3 широчина | 40 cm |
| Пакет 3 Дължина | 60 cm |

Устойчивост на офертата

| | |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| Регламенти на REACH | Декларация на REACH |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС |
| Без живак | Да |
| Информация за освобождаване от RoHS | Да |
| Регламент на Китай относно RoHS | Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация. |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт |
| Профил на циркулярност | Информация за излизане от употреба |
| WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

Гаранции по договора

| | |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|