

Спецификация на продукт

Спецификации



iSW 1P 20A

A9S60120

Заглавна страница

Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iSW
Продукт или тип компонент	Switch disconnecter
Съкратено наименование на устройството	iSW
Приложение на устройството	Контрол
Описание на полюсите	1P
Категория за оползотворяване	AC-22A
Възможност за изолация	Да

Допълнителни устройства

Номинален работен ток	20 A при 250 V AC 50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC 50/60 Hz
[Ue] Изолационно напрежение	250 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Тип управление	Щифт
Локална сигнализация	Вкл./Изкл. индикация
Индикатор за позиция на контакта	Да
Монтажен режим	Фиксиран
Монтажна подпора	DIN шина
9 mm клеми	2
Височина	77 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	70 mm
Цвят	Сив
Механична издръжливост	300000 цикъла
Електрическа устойчивост	30000 цикъла
Свързване - клеморед	Тунелен тип клеми - 10 mm ² - твърд Тунелен тип клеми - 10 mm ² - гъвкав

Захват на проводника	9 mm
Затягащ момент	1,2 N.m

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60669-2-4
Степен на защита IP	IP4
Ниво на замърсяване	2
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-20...50 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40...70 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	52,0 g
Пакет 1 Височина	2,0 cm
Пакет 1 широчина	5,8 cm
Пакет 1 дължина	6,8 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	12
Пакет 2 тегло	676,0 g
Пакет 2 височина	8,8 cm
Пакет 2 широчина	9,4 cm
Пакет 2 Дължина	22,2 cm
Тип опаковка пакет 3	S03
Брой продукти в пакет 3	144
Пакет 3 тегло	8,553 kg
Пакет 3 височина	30,0 cm
Пакет 3 широчина	30,0 cm
Пакет 3 Дължина	40,0 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да

Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------