

Техническа спецификация за продукт Характеристики

LV432081 Защита 3P3D Micrologic 2.3 400A за NSX40



Заглавна страница

Обхват	Compact
Гама на продукта	ComPact NSX400...630
Продукт или тип компонент	Изключващ блок
Наименование изключващ блок	Micrologic 2.3
Технология изключвателно устройство	Електронен
Съвместимост на гамата	Compact NSX400 Compact NSX630
Приложение на устройството	Дистрибуция
Number of poles	3P
Защитени полюси описание	3t
Защитни функции на изключвателно устройство	LSol
Тип защита	Защита от пренатоварване (дългосрочна) Short time short-circuit protection with fixed delay Мигновена защита при късо съединение
Tripping unit rated current	400 A при 40 °C
[Ue] номинално работно напрежение	690 V AC 50/60 Hz
Тип на мрежата	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz

Допълнителни устройства

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Регулируем 9 настройки
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	160...400 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Неподвижен/фиксиран
[tr] long-time protection delay adjustment range	11 S при 7.2 x Ir 16 S при 6 x Ir 400 s при 1.5 x Ir
Термална памет	20 minutes before and after tripping
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Регулируеми 9 настройки
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Фиксиран
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0,02 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Неподвижен/фиксиран
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	4800 A
Защита от земна утечка	Без
Zone selective interlocking ZSI	Без
Локална сигнализация	За ready to operate: flashing LED (зелен) За overload: LED 105 % Ir (червен) за overload: LED 90 % Ir (Оранжево)

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-2 UL 508
Продуктови сертификати	CCC Marine EAC
Температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
Температура на околната среда за съхранени	-50...85 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	1,401 kg
Пакет 1 Височина	13,5 cm
Пакет 1 широчина	17,5 cm
Пакет 1 дължина	22,0 cm
Тип опаковка пакет 2	S04
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	15,008 kg
Пакет 2 височина	30,0 cm
Пакет 2 широчина	40,0 cm
Пакет 2 Дължина	60,0 cm
Тип опаковка пакет 3	P06
Брой продукти в пакет 3	40
Пакет 3 тегло	67,604 kg
Пакет 3 височина	80,0 cm
Пакет 3 широчина	80,0 cm
Пакет 3 Дължина	60,0 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------