

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

A9C70112

Acti 9 - RCA дистанционно управление Aux за iC60 1P-1PN-2P



Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Продукт или тип компонент	Remote control auxiliary
Съкратено наименование на устройството	RCA iC60
Брой извода за сигнал	1 OF volt-free contacts
Сигнално напрежение на веригата	Volt-free contact 24...230 V 0.01...1 A AC

Допълнителни устройства

Тип управление	Дистанционно управление impulse and maintained 230 V AC 50/60 Hz
Входен ток	5 MA Импулс 5 mA Поддържана
Продължителност на импулс	>= 200 ms Контролна верига
Време за реакция	< 500 ms
[Us] номинално захранващо напрежение	230 V AC 50/60 Hz
Консумация на енергия в W	1 W
[Ue] Изолационно напрежение	400 V
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV
Стойност на настройки	Режим A: reclosing authorized after tripping Режим B: reclosing inhibited after tripping Автоматично: remote control authorized Off: remote control inhibited
Локална сигнализация	Flashing зелен LED: ready to operate Flashing оранжев LED: not operational
Монтажен режим	Фиксиран
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	NE
9 mm клеми	7
Височина	93 mm
Широчина	63 mm
Дълбочина	75,5 mm
Тегло на продукта	400 g
Цвят	Бял
Електрическа устойчивост	10000 цикъла
Механична издръжливост	10000 цикъла
Положение за заключване(блокиране)	Заклювчващ
Захват на проводника	Електрозахранване: 10 mm за Дъно Вход: 10 mm за Дъно Изход: 8 mm за горен
Затягащ момент	Електрозахранване: 1 N.m Вход: 1 N.m Auxiliary output: 0,7 N.m

Съвместимост на гамата	Acti9 iC60 Acti 9 iC65 IMDU адаптер за напрежение
Съвместимост на продуктите	1P + N IC60 2P IC60 1P IC60 1P iC65 2P iC65 iMDU

Околна среда

Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529 IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947
Категория на защита	II
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	93 % при 40 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	496,0 g
Пакет 1 Височина	9,0 cm
Пакет 1 широчина	11,0 cm
Пакет 1 дължина	16,2 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	14
Пакет 2 тегло	7,41 kg
Пакет 2 височина	30,0 cm
Пакет 2 широчина	30,0 cm
Пакет 2 Дължина	40,0 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------