

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## A9C70114

### Acti 9 - RCA дистанционно управление Aux за iC60 3P-4P



#### Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Продукт или тип компонент	Remote control auxiliary
Съкратено наименование на устройството	RCA iC60
Брой извода за сигнал	1 OF volt-free contacts
Сигнално напрежение на веригата	Volt-free contact 24...230 V 0.01...1 A AC

#### Допълнителни устройства

Тип управление	Дистанционно управление impulse and maintained 230 V AC 50/60 Hz
Входен ток	5 MA Импулс 5 mA Поддържана
Продължителност на импулс	>= 200 ms Контролна верига
Време за реакция	< 500 ms
[Us] номинално захранващо напрежение	230 V AC 50/60 Hz
Консумация на енергия в W	1 W
[Ue] Изолационно напрежение	400 V
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV
Стойност на настройки	Режим A: reclosing authorized after tripping Режим B: reclosing inhibited after tripping Автоматично: remote control authorized Off: remote control inhibited
Локална сигнализация	Flashing зелен LED: ready to operate Flashing оранжев LED: not operational
Монтажен режим	Фиксиран
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	HE
9 mm клеми	7
Височина	93 mm
Широчина	63 mm
Дълбочина	75,5 mm
Тегло на продукта	430 g
Цвят	Бял
Електрическа устойчивост	10000 цикъла
Механична издръжливост	10000 цикъла
Положение за заключване(блокиране)	Заклювчващ
Захват на проводника	Електрозахранване: 10 mm за Дъно Вход: 10 mm за Дъно Изход: 8 mm за горен
Затягащ момент	Auxiliary output: 0,7 N.m Auxiliary supply: 1 N.m Auxiliary input: 1 N.m

Съвместимост на гамата	Acti9 iC60 Acti 9 iC65 IMDU адаптер за напрежение
Съвместимост на продуктите	3P or 4P IC60 3P or 4P iC65 iMDU

### Околна среда

Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529 IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947
Категория на защита	II
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	93 % при 40 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C

### Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	484,0 g
Пакет 1 Височина	9,0 cm
Пакет 1 широчина	11,0 cm
Пакет 1 дължина	16,2 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	14
Пакет 2 тегло	7,184 kg
Пакет 2 височина	30,0 cm
Пакет 2 широчина	30,0 cm
Пакет 2 Дължина	40,0 cm

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация За Излизане От Употреба</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Производителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------