

# Техническа спецификация за продукт

## Характеристики

# A9N26927

## Acti 9 - спомагателен контакт, аларма SD ac dc



### Заглавна страница

|  |   |
|--|---|
| Range of product                       | Acti9   |
| Продукт или тип компонент              | Fault contact   |
| Съкратено наименование на устройството | SD  |
| Signal contacts composition            | 1 C/O   |
| [In] номинален ток                     | 3 A: 380...415 V AC - 50/60 Hz<br>6 A: 220...240 V AC - 50/60 Hz<br>1 A: 130 V DC<br>1,5 A: 60 V DC<br>2 A: 48 V DC<br>6 A: 24 V DC |
| 9 mm клеми                             | 1   |

### Допълнителни устройства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Съвместимост на гамата | Acti9 DPN Vigi<br>Acti 9 iDPN Vigi<br>Acti 9 C60H-DC<br>Acti 9 C60PV-DC<br>Acti 9 C40<br>Acti9 ID C40<br>Acti 9 C120<br>Acti 9 DT40<br>Acti 9 DT60<br>Acti9 IDc<br>Acti 9 C120NA-DC<br>Acti 9 iDPN<br>Acti9 ITG40<br>Acti 9 SW60-DC<br>Acti 9 C60NA-DC<br>Acti 9 C40 Vigi<br>Acti 9 DT40 Vigi |
| Монтажен режим         | Фиксиран  |
| Монтажна подпора       | DIN шина  |
| Разпределителен блок   | Горен: Да   |
| Височина               | 85,3 mm   |
| Широчина               | 9 mm  |
| Дълбочина              | 73,5 mm   |
| Тегло на продукта      | 30 g  |
| Цвят                   | Бял   |
| Свързване - клеморед   | Самозатягащи се клеми (Дъно) 2 1,5 mm <sup>2</sup> - гъвкав<br>Самозатягащи се клеми (Дъно) 1 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - твърд<br>Самозатягащи се клеми (Дъно) 2 1,5 mm <sup>2</sup> - с подвижна втулка   |
| Захват на проводника   | 9 mm  |
| Затягащ момент         | 1 N.m   |

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

## Околна среда

|  |  |
|--|--|
| Стандарти                                  | EN/IEC 60947-5-1                       |
| Продуктови сертификати                     | ASTA<br>LCIE<br>KEMA<br>ASEFA          |
| Степен на защита IP                        | IP20 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 |
| Ниво на замърсяване                        | 3 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1    |
| Отговаряне на тропически изисквания        | 2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1    |
| Температура на околния въздух при работа   | -25...50 °C                            |
| Температура на околната среда за съхранени | -40...85 °C                            |

## Опаковъчни единици

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Тип опаковка пакет 1    | PCE     |
| Брой продукти в пакет 1 | 1       |
| Пакет 1 Тегло           | 38,0 g  |
| Пакет 1 Височина        | 2,0 cm  |
| Пакет 1 широчина        | 8,0 cm  |
| Пакет 1 дължина         | 9,4 cm  |
| Тип опаковка пакет 2    | S03     |
| Брой продукти в пакет 2 | 108     |
| Пакет 2 тегло           | 5,13 kg |
| Пакет 2 височина        | 30,0 cm |
| Пакет 2 широчина        | 30,0 cm |
| Пакет 2 Дължина         | 40,0 cm |
| Тип опаковка пакет 3    | BB1     |
| Брой продукти в пакет 3 | 12      |
| Пакет 3 тегло           | 514,0 g |
| Пакет 3 височина        | 8,7 cm  |
| Пакет 3 широчина        | 10,0 cm |
| Пакет 3 Дължина         | 26,5 cm |

## Устойчивост на офертата

|   |  |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие                | Продукт Green Premium  |
| Регламенти на REACH                                     | <a href="#">Декларация На REACH</a>  |
| REACH не е включен в SVHC                               | Да   |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>  |
| Без токсични тежки метали                               | Да   |
| Без живак   | Да   |
| Информация за освобождаване от RoHS                     | <a href="#">Да</a>   |
| Регламент на Китай относно RoHS                         | <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>   |
| Оповестяване за опазване на околната среда              | <a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>   |
| Профил на циркулярност                                  | <a href="#">Информация За Излизане От Употреба</a>   |
| WEEE  | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

## Гаранции по договора

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|