

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

LV429404

Акcesoар MN 24V 50/60HZ мин, напреженов



Заглавна страница

Обхват	ComPacT
Съкратено наименование на устройството	MN
Продукт или тип компонент	Освобождаващо напрежение
Приложение на устройството	Контрол
Съвместимост на гамата	ComPacT NSX new generation ComPacT NSX DC new generation Compact NSX ComPacT NSX DC EasyPact CVS PowerPact Multistandard
Voltage release type	Opening coil Undervoltage release
[Uc] Управляващо напрежение	24 V AC 50/60 Hz

Допълнителни устройства

Operating threshold	0.35...0.7 x Un Отваряне 0.85 x Un Затваряне
Време за реакция	50 ms
Supply holding power	5 VA
Supply inrush power	10 VA
Спомагателен свързващ терминал	Spring 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16)
Захват на проводника	7 mm

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	120,0 g
Пакет 1 Височина	4,5 cm
Пакет 1 широчина	4,5 cm
Пакет 1 дължина	6,0 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	1,252 kg
Пакет 2 височина	7,0 cm
Пакет 2 широчина	10,5 cm
Пакет 2 Дължина	23,5 cm
Тип опаковка пакет 3	S03
Брой продукти в пакет 3	60
Пакет 3 тегло	7,894 kg
Пакет 3 височина	30,0 cm
Пакет 3 широчина	30,0 cm
Пакет 3 Дължина	40,0 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Без PVC	Да

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------