

## Техническа спецификация за продукт

### Характеристики

# LV426804

## Минималнонапрежен ов изключвател (с пружина) MN -208...240V AC 60Hz -220...240 50Hz



### Заглавна страница

Обхват	Compact
Съкратено наименование на устройството	MN
Продукт или тип компонент	Освобождаващо напрежение
Приложение на устройството	Контрол
Съвместимост на гамата	ComPacT NSXm new generation Compact NSXm PowerPact B
Voltage release type	Opening coil Undervoltage release
Тип управление	Стандартно
[Uc] Управляващо напрежение	220...240 V AC 50 Hz 208...240 V AC 60 Hz

### Допълнителни устройства

Operating threshold	0.35...0.7 x Un Отваряне 0.85 x Un Затваряне
Време за реакция	< 50 ms
Спомагателен свързващ терминал	Spring

### Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	62,0 g
Пакет 1 Височина	3,3 cm
Пакет 1 широчина	6,2 cm
Пакет 1 дължина	8,8 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	663,0 g
Пакет 2 височина	8,8 cm
Пакет 2 широчина	13,2 cm
Пакет 2 Дължина	18,5 cm
Тип опаковка пакет 3	S03
Брой продукти в пакет 3	20
Пакет 3 тегло	7,726 kg
Пакет 3 височина	30,0 cm
Пакет 3 широчина	30,0 cm
Пакет 3 Дължина	40,0 cm

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	Yes
----------	-----