

Спецификация на продукт

Спецификации



Модул Vigi C120 - 3P - 30 mA - клас AC

A9N18566

Заглавна страница

Продукт или тип компонент	Add-on residual current devices
Съкратено наименование на устройството	Vigi C120
Описание на полюсите	3P
[In] номинален ток	125 A
Тип на мрежата	AC
Заземителна чувствителност	30 mA
Времетраеност при защита от токове на утечка	Мигновен
Клас защита от земна утечка	Тип AC

Допълнителни устройства

Намиране на устройство в системата	Изводи
Честота на мрежата	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	400...415 V AC 50/60 Hz
Дефектнотокова технология	Независими от напрежението
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-1
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV в съответствие с IEC 60947-2
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
Electrical connection to mcb	C винтове
9 mm клеми	10
Височина	95 mm
Широчина	171 mm
Дълбочина	73 mm
Тегло на продукта	0,5 kg
Цвят	Бял
Механична издръжливост	20000 цикъла
Свързване - клеморед	Тунелен тип клеми 1...35 mm ² гъвкав

Захват на проводника	15 mm
Затягащ момент	3,5 N.m

Околна среда

Стандарти	EN 61009
Степен на защита IP	IP20
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947-2
Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40...60 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	621,0 g
Пакет 1 Височина	9,2 cm
Пакет 1 широчина	13,5 cm
Пакет 1 дължина	25,3 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	8
Пакет 2 тегло	5,553 kg
Пакет 2 височина	30,0 cm
Пакет 2 широчина	30,0 cm
Пакет 2 Дължина	40,0 cm

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------