

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Модул Vigi C120 - 3P - 300 mA - клас AC

A9N18567

### Заглавна страница

Продукт или тип компонент	Add-on residual current devices
Съкратено наименование на устройството	Vigi C120
Описание на полюсите	3P
[In] номинален ток	125 A
Тип на мрежата	AC
Заземителна чувствителност	300 mA
Времетраеност при защита от токове на утечка	Мигновен
Клас защита от земна утечка	Тип AC

### Допълнителни устройства

Намиране на устройство в системата	Изводи
Честота на мрежата	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	230...415 V AC 50/60 Hz
Дефектнотокова технология	Независими от напрежението
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-1
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV в съответствие с IEC 60947-2
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
Electrical connection to mcb	C винтове
9 mm клеми	10
Височина	95 mm
Широчина	171 mm
Дълбочина	73 mm
Тегло на продукта	0,5 kg
Цвят	Бял
Механична издръжливост	20000 цикъла
Свързване - клеморед	Тунелен тип клеми 1...35 mm <sup>2</sup> гъвкав

Захват на проводника	15 mm
Затягащ момент	3,5 N.m

## Околна среда

Стандарти	EN 61009
Степен на защита IP	IP20
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947-2
Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40...60 °C

## Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	532,0 g
Пакет 1 Височина	9,2 cm
Пакет 1 широчина	13,5 cm
Пакет 1 дължина	25,3 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	8
Пакет 2 тегло	4,762 kg
Пакет 2 височина	30,0 cm
Пакет 2 широчина	30,0 cm
Пакет 2 Дължина	40,0 cm

## Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------