

Спецификация на продукт

Спецификации



Acti9 iID - RCCB - 2P - 40A - 30mA - тип А

A9R21240

Заглавна страница

Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	Acti9 iID
Продукт или тип компонент	Дефектнотокова защита (RCCB)
Съкратено наименование на устройството	iID
Описание на полюсите	2P
Неутрална позиция	Ляво
[In] номинален ток	40 A
Тип на мрежата	AC
Заземителна чувствителност	30 mA
Времетраеност при защита от токове на утечка	Мигновен
Клас защита от земна утечка	Тип А

Допълнителни устройства

Намиране на устройство в системата	Изводи
Честота на мрежата	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	220...240 V AC 50/60 Hz
Дефектнотокова технология	Независими от напрежението
Номинален и създаден капацитет на прикъсване	Idm 1500 A Im 1500 A
Траен ток на късо съединение	10 kA
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV
Върхов импулсен ток	250 A
Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип управление	Щифт
Монтажен режим	Скоба

Монтажна подпора	DIN шина
9 mm клеми	4
Височина	91 mm
Широчина	36 mm
Дълбочина	73,5 mm
Тегло на продукта	0,21 kg
Цвят	Бял
Механична издръжливост	20000 цикъла
Електрическа устойчивост	AC-1: 15000 цикъла
Описание на заключване	Заключващо устройство
Свързване - клеморед	Single terminal Отгоре или отдолу 1...35 mm ² твърд Single terminal Отгоре или отдолу 1...25 mm ² гъвкав Single terminal Отгоре или отдолу 1...25 mm ² с подвижна втулка
Захват на проводника	14 mm за Отгоре или отдолу
Затягащ момент	3,5 N.m Отгоре или отдолу

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 61008-1
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529 IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване	3
Електромагнитна съвместимост	8/20 µs устойчивост на импулс, 250 A в съответствие с EN/IEC 61008-1
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40...85 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	220,0 g
Пакет 1 Височина	4,1 cm
Пакет 1 широчина	8,5 cm
Пакет 1 дължина	10,0 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	54
Пакет 2 тегло	12,829 kg
Пакет 2 височина	30,0 cm
Пакет 2 широчина	30,0 cm
Пакет 2 Дължина	40,0 cm
Тип опаковка пакет 3	BB1
Брой продукти в пакет 3	6
Пакет 3 тегло	1,356 kg
Пакет 3 височина	11,0 cm
Пакет 3 широчина	9,0 cm
Пакет 3 Дължина	26,0 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Производителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------