

Спецификация на продукт

Спецификации



Модул Vigi iC60 3P 40A 30mA клас AC

A9V41340

Заглавна страница

Обхват	Acti 9
Продукт или тип компонент	Add-on residual current devices
Съкратено наименование на устройството	Vigi iC60
Описание на полюсите	3P
[In] номинален ток	40 A
Заземителна чувствителност	30 mA
Времетраеност при защита от токове на утечка	Мигновен
Earth leakage protection type	Тип AC
Тип на мрежата	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN 61009-1 400/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 61009-1
Стандарти	IEC 61009-1 EN 61009-1
9 mm клеми	7

Допълнителни устройства

Намиране на устройство в системата	Изводи
Дефектнотокова технология	Независими от напрежението
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV в съответствие с IEC 60947-2
Съвместимост на гамата	Acti9 iC60 Acti 9 Reflex iC60
Съвместимост на продуктите	Single terminal
Локална сигнализация	Индикатор за изключване
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Electrical connection to mcb	C винтове

Разпределителен блок	Дъно: Да
Височина	91 mm
Широчина	117 mm
Дълбочина	73,5 mm
Тегло на продукта	0,21 kg
Свързване - клеморед	Тип тунелни клеми downside за 1 1...35 mm ² твърд Без кабелен накрайник Тип тунелни клеми downside за 1 1...25 mm ² гъвкав Без кабелен накрайник Тип тунелни клеми downside за 1 1...25 mm ² гъвкав С кабелен накрайник
Захват на проводника	14 mm за Дъно
Затягащ момент	3,5 N.m Дъно

Околна среда

Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529 IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947-2
Електромагнитна съвместимост	8/20 µs устойчивост на импулс, 250 A в съответствие с IEC 61009-1
Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40...85 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	256,41 g
Пакет 1 Височина	8,5 cm
Пакет 1 широчина	11,5 cm
Пакет 1 дължина	14,0 cm
Тип опаковка пакет 2	P12
Брой продукти в пакет 2	120
Пакет 2 тегло	46,041 kg
Пакет 2 височина	45,0 cm
Пакет 2 широчина	80,0 cm
Пакет 2 Дължина	120,0 cm
Тип опаковка пакет 3	S03
Брой продукти в пакет 3	15
Пакет 3 тегло	4,255 kg
Пакет 3 височина	30,0 cm
Пакет 3 широчина	30,0 cm
Пакет 3 Дължина	40,0 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС

Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Производителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи
Гаранции по договора	
Гаранция	18 months