


Техническа спецификация за продукт

Характеристики

NU280226

Единична рамка Unica Studio, капучино/бяло



Заглавна страница

Обхват	New Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Продукт или тип компонент	Рамка
Име	Unica Studio Color
Брой модули	Единичен контактен излаз
Начин на инсталация	Хоризонтално/вертикално
Вид рамка	Единична
Брой модули	2 модула
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс	Тъмнокафяв
Страничен цвят	Бял (RAL 9003)

Допълнителни устройства

Материал	Термопластична: Рамка Полукарбонат: междинна плоча
Стандарти	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Широчина	85 mm
Височина	85 mm
Дълбочина	10 mm
Тегло на продукта	0,02 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда


Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP21 D

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	22,0 g
Пакет 1 Височина	1,0 cm
Пакет 1 широчина	8,7 cm
Пакет 1 дължина	8,7 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	281,0 g

Пакет 2 височина	10,5 cm
Пакет 2 широчина	11,0 cm
Пакет 2 Дължина	12,0 cm
Тип опаковка пакет 3	P06
Брой продукти в пакет 3	1200
Пакет 3 тегло	44,32 kg
Пакет 3 височина	75,0 cm
Пакет 3 широчина	80,0 cm
Пакет 3 Дължина	60,0 cm

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Не е приложимо, извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт