

Техническа спецификация за продукт Характеристики

NU946020

RJ45 капак, 1 модул Keystone/Systimax, бял



Заглавна страница

Обхват	New Unica
Продукт или тип компонент	Преден панел
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за фиксиране
Представяне на устройството	Механизъм
Брой контактни излази	1
Предоставено оборудване	Защитен клапан Държач за етикет
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)

Допълнителни устройства

Тип конектор	RJ45
Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	С щипки
Начин на инсталация	Прав
Съвместимост на гамата	New Unica RJ45 конектор
Съвместимост на продуктите	Универсален конектор за данни за AMP и KRONE
Брой модули	1 модул
Тип отпечатък	Systimax Основен
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): преден панел
Покритие	Гланциран
Повърхностна обработка	Антибактериален
Дълбочина	21 mm
Широчина	22,5 mm
Височина	45 mm
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Степен на защита IP	IP21 D
Степен на защита IK	IK04
Характеристики на околната среда	Ацетон Устойчив на UV Алкохол Бензин Белина Течен сапун Течност за почистване на стъкла Масло

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	8,0 g
Пакет 1 Височина	2,2 cm
Пакет 1 широчина	2,5 cm
Пакет 1 дължина	4,5 cm
Тип опаковка пакет 2	P06
Брой продукти в пакет 2	1280
Пакет 2 тегло	30,321 kg
Пакет 2 височина	77,0 cm
Пакет 2 широчина	60,0 cm
Пакет 2 Дължина	80,0 cm
Тип опаковка пакет 3	BB1
Брой продукти в пакет 3	20
Пакет 3 тегло	262,2 g
Пакет 3 височина	13,0 cm
Пакет 3 широчина	12,3 cm
Пакет 3 Дължина	18,5 cm

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В процес на разследване
---	-------------------------