

Техническа спецификация за продукт Характеристики

NU946030

капак за RJ45 Keystone/Systimax 1 модул, алуминий



Заглавна страница

Обхват	New Unica
Продукт или тип компонент	Преден панел
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за фиксиране
Представяне на устройството	Механизъм
Брой контактни излази	1
Цветови нюанс	Алуминий

Допълнителни устройства

Тип конектор	RJ45
Монтиране на устройство	Вграден
Брой модули	1 модул
Тип отпечатък	Основен Systimax
Стандарти	UNE 60669 UNE 20315
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Степен на защита IP	IP21 D
Степен на защита IK	IK04

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	9,0 g
Пакет 1 Височина	2,4 cm
Пакет 1 широчина	2,2 cm
Пакет 1 дължина	4,5 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	160
Пакет 2 тегло	2,351 kg
Пакет 2 височина	30,0 cm
Пакет 2 широчина	30,0 cm
Пакет 2 Дължина	40,0 cm

Тип опаковка пакет 3	BB1
Брой продукти в пакет 3	20
Пакет 3 тегло	238,0 g
Пакет 3 височина	13,0 cm
Пакет 3 широчина	13,0 cm
Пакет 3 Дължина	18,6 cm

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.