

## Техническа спецификация за продукт Характеристики

# PRA20124

## Табло PRAGMA 1P 24M, открит монтаж, Неутрала ТВ



### Заглавна страница

Обхват	Pragma
Продукт или тип компонент	Табло
Тип табло	Разпределително табло
Широчина	Отвън: 550 mm
Височина	300 mm
Дълбочина	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	1
Клас електрическа изолация	Двойна защита Клас II
Предоставено оборудване	2 x Клемен блок 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
Type of door	Без

### Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Повърхност
9 mm клеми	48
Цялостен брой 18 mm модули	24
Енергийно разсейване в W	46 W
[In] номинален ток	125 A
[Ue] Изолационно напрежение	400 V
Тип шини	Multifix
Описание на монтажната плоча	Без монтажна плоча
Кабелен вход	Подвижни плочи Фабрично разпробити плочи Trunking Cable or tube
Номера на клемите	1 earth (Quick) с 22 1 neutral (Quick) с 23
Разпределителен блок	1 x 25 mm <sup>2</sup> за earth 20 x 6 mm <sup>2</sup> за earth 1 x 50 mm <sup>2</sup> за earth 1 x 50 mm <sup>2</sup> за neutral 2 x 25 mm <sup>2</sup> за neutral 20 x 6 mm <sup>2</sup> за neutral
Материал на таблото	Back part: technoplastic Преден панел: technoplastic Back part: Метал Преден панел: Метал
Цвят	Табло: бял (RAL 9016) Преден панел: сив (RAL 7004)
Пазарен сегмент	Малък търговски Жилищен

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценен и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Целева страна	Baltic Швеция Финландия Чехия Унгария Гърция Русия
Дълбочина на свързване	0 mm
Вътрешна дълбочина	120 mm

### Околна среда

Огнеупорно	Back part: 650 °C Преден панел: 650 °C
Степен на защита IP	IP30 without door IP40 with door
Степен на защита IK	IK08 without door IK09 with door
Категория на защита	II
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Стандарти	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

### Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	6,685 kg
Пакет 1 Височина	15,0 cm
Пакет 1 широчина	39,5 cm
Пакет 1 дължина	64,0 cm
Тип опаковка пакет 2	P12
Брой продукти в пакет 2	24
Пакет 2 тегло	172,44 kg
Пакет 2 височина	120,0 cm
Пакет 2 широчина	80,0 cm
Пакет 2 Дължина	120,0 cm

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	<a href="#">Декларация На REACh</a>
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Производителност на халогенно съдържание	Продукт без халогенни елементи

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------