


Спецификация на продукт

Спецификации



Инсталационна кутия за вграждане 3 колони, алуминий

NU173430

Заглавна страница

Обхват	New Unica
Продукт или тип компонент	Работна станция
Брой модули	3 x 4 модула
Начин на монтаж	Вграждане Щипки
Цветови нюанс	Алуминий

Допълнителни устройства

Предоставено оборудване	C фиксираща рамка Рамка
Монтиране на устройство	Вграден
Кабелен вход	6 Фабрично разпробити 20 mm 6 Фабрично разпробити 25 mm 2 дъно кабелни входове 45 x 25 mm 20 mm 4 дъно кабелни входове 50 x 35 mm 25 mm
Огнеупорно	850 °C, време на угасване <30 s
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): разделител PC: Кутия ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка
Дълбочина	62 mm
Широчина	230 mm
Височина	165 mm
Тегло на продукта	0,401 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Степен на защита IK	IK04
---------------------	------

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
----------------------	-----

Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	521,0 g
Пакет 1 Височина	7,9 cm
Пакет 1 широчина	17,8 cm
Пакет 1 дължина	25 cm
Тип опаковка пакет 2	S04
Брой продукти в пакет 2	14
Пакет 2 тегло	8,6 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	40 cm
Пакет 2 Дължина	60 cm
Тип опаковка пакет 3	P06
Брой продукти в пакет 3	56
Пакет 3 тегло	39,676 kg
Пакет 3 височина	80 cm
Пакет 3 широчина	80 cm
Пакет 3 Дължина	60 cm

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС

Не е приложимо, извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества