

Спецификация на продукт

Спецификации



Acti 9 - захранваща шина - 3L+N - 18 mm щифт - 12 модули - 100 A



A9XPH412

Заглавна страница

Обхват	Acti 9
Продукт или тип компонент	Захранваща шина
Монтажен режим	Хоризонтал
Допълнителни устройства и аксесоари	Свързващи аксесоари
Описание на линиите	3L + N
Length in 18 mm modules	12

Допълнителни устройства

Брой изводи	3 ways N + 3 L
Конфигурация на полюсите за 1 положение	1 x 3P + N 1 x 4P
Свързващи клеми	18 mm
Тип конектор	Зъб
Разстояние между клеми	72 mm
Маркировка	N L1 L2 L3
Изоляция	Изолиран
Представяне на устройството	Възможност за отрязване
Номинален работен ток	100 A при 40 °C
[Ue] номинално работно напрежение	415 V AC
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC в съответствие с IEC 61439-2
Място на монтаж	Отгоре или отдолу на Тунелен тип клеми Отгоре или отдолу на double terminal
9 mm клеми	24
Широчина	220 mm
Цвят	Бял (RAL 9003)
Съвместимост на гамата	Acti9 iC60 Acti9 iK60 Acti9 iID Acti9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60

Околна среда

Стандарти	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Огнеупорно	960 °C 30 s) в съответствие с IEC 60695-2-1
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947-7-1
Степен на защита IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	129,0 g
Пакет 1 Височина	2,9 cm
Пакет 1 широчина	2,2 cm
Пакет 1 дължина	21,3 cm
Тип опаковка пакет 2	S02
Брой продукти в пакет 2	40
Пакет 2 тегло	5,99 kg
Пакет 2 височина	15,0 cm
Пакет 2 широчина	30,0 cm
Пакет 2 Дължина	40,0 cm
Тип опаковка пакет 3	BB1
Брой продукти в пакет 3	5
Пакет 3 тегло	717,0 g
Пакет 3 височина	6,2 cm
Пакет 3 широчина	9,1 cm
Пакет 3 Дължина	24,8 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция

18 months
