


Спецификация на продукт

Спецификации



Конзола за открит монтаж Unica Pro, алуминий, 1 модул

NU840230

Заглавна страница

Обхват	New Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Продукт или тип компонент	Монтажна кутия
Име	Unica Pro
Представяне на устройството	Без рамка
Брой модули	1 x 2 модула
Брой модули	Единичен контактен излаз
Начин на монтаж	Винтове
Цветови нюанс	Алуминий

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Кабелен вход	4 Фабрично разпробити
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Кутия
Стандарти	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Дълбочина	40 mm
Широчина	87 mm
Височина	87 mm
Тегло на продукта	0,05 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Степен на защита IK	IK04
---------------------	------

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	52,0 g
Пакет 1 Височина	5 cm
Пакет 1 широчина	8,5 cm
Пакет 1 дължина	8,5 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	655,0 g
Пакет 2 височина	12 cm
Пакет 2 широчина	17,5 cm
Пакет 2 Дължина	26 cm
Тип опаковка пакет 3	S02
Брой продукти в пакет 3	20
Пакет 3 тегло	1,675 kg
Пакет 3 височина	15 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Не е приложимо, извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества
---	---