

Спецификация на продукт

Спецификации



Конзола за открит монтаж Unica Pro, антрацит, 2 модула

NU840454

Заглавна страница

Обхват	New Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Продукт или тип компонент	Монтажна кутия
Име	Unica Pro
Представяне на устройството	Без рамка
Брой модули	4 модули 2 x 2 модула
Брой модули	Двоен контактен излаз
Начин на монтаж	Винтове
Цветови нюанс	Антрацит

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Кабелен вход	6 Фабрично разпробити
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Кутия
Стандарти	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Дълбочина	40 mm
Широчина	158 mm
Височина	87 mm
Тегло на продукта	0,086 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Степен на защита IK	IK04
---------------------	------

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	80,0 g
Пакет 1 Височина	5 cm
Пакет 1 широчина	8,8 cm
Пакет 1 дължина	15,8 cm
Тип опаковка пакет 2	P06
Брой продукти в пакет 2	160
Пакет 2 тегло	28,432 kg
Пакет 2 височина	77 cm
Пакет 2 широчина	80 cm
Пакет 2 Дължина	60 cm
Тип опаковка пакет 3	S04
Брой продукти в пакет 3	40
Пакет 3 тегло	5,078 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	40 cm
Пакет 3 Дължина	60 cm

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Не е приложимо, извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества
---	---