

# Спецификация на продукт

Спецификации

## Конзола за открит монтаж Unica Pro, антрацит, 3 модула



NU840654

### Заглавна страница

Обхват	New Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Продукт или тип компонент	Монтажна кутия
Име	Unica Pro
Представяне на устройството	Без рамка
Брой модули	8 модули 6 модули 3 x 2 модула
Брой модули	Троен контактен излаз
Начин на монтаж	Винтове
Цветови нюанс	Антрацит

### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Кабелен вход	6 Фабрично разпробити
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Кутия
Стандарти	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Дълбочина	40 mm
Широчина	229 mm
Височина	87 mm
Тегло на продукта	0,114 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

### Околна среда

Степен на защита IK	IK04
---------------------	------

## Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	108,0 g
Пакет 1 Височина	5 cm
Пакет 1 широчина	8,7 cm
Пакет 1 дължина	23 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	2
Пакет 2 тегло	307,0 g
Пакет 2 височина	11 cm
Пакет 2 широчина	12 cm
Пакет 2 Дължина	24,5 cm
Тип опаковка пакет 3	S04
Брой продукти в пакет 3	30
Пакет 3 тегло	5,378 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	40 cm
Пакет 3 Дължина	60 cm

## Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС

Не е приложимо, извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества