

Спецификация на продукт

Спецификации



Двойно USB зарядно 2.0, A+C, бял

NU301818

Заглавна страница

Обхват	New Unica
Продукт или тип компонент	USB зарядно
Представяне на устройството	Механизъм

Допълнителни устройства

Приложение на устройството	Зарядно устройство
Монтиране на устройство	Вграден
Брой модули	2 модула
Тип USB захранване	USB тип A + C
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)
Покритие	Гланциран
[Ue] номинално работно напрежение	100...240 V AC 50/60 Hz
Максимална енергийна консумация в W	0,075 W
Номинална изходна мощност	12 W
Входна мощност	12 W
Експлоатационен живот в часове	30000 h 12 W
Брой контактни излази	2
Тип интегрирана връзка	1 USB тип A 5 V DC, максимален ток на натоварване:1 A 1 USB тип C 5 V DC, максимален ток на натоварване:2.4 A
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): преден панел PC (поликарбонат) GF10 FR: Кутия PC (поликарбонат) GF10 FR: вътрешен капак
Тип защита	Защита от късо съединение
Номер на клеморед	2 с винтови клеми
Капацитет на крайници	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² за твърд 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² за гъвкав 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² за Неподвижен
Захват на проводника	8 mm
Съвместимост на продуктите	Всички устройства, отговарящи на стандарта EN 62684
Начин на монтаж	Чрез нокти С винтове

Тип опаковка	Броя
Температура на околния въздух при работа	0...40 °C
Температура на околната среда за съхранени	-5...50 °C
Стандарти	ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1 EN 62684
Височина	45 mm
Широчина	22,5 mm
Дълбочина	42 mm
Дълбочина на свързване	30,8 mm
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разрежена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Клас електрическа изолация	Клас II
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP20

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	53,0 g
Пакет 1 Височина	3,9 cm
Пакет 1 широчина	4,5 cm
Пакет 1 дължина	4,5 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	604,0 g
Пакет 2 височина	6 cm
Пакет 2 широчина	14,5 cm
Пакет 2 Дължина	26 cm
Тип опаковка пакет 3	S01
Брой продукти в пакет 3	20
Пакет 3 тегло	1,455 kg
Пакет 3 височина	15 cm
Пакет 3 широчина	15 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
--	-----------------------

Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба