

Спецификация на продукт

Спецификации



Розетка за коаксиален кабел F-тип 1 модул

NU346844

Заглавна страница

Обхват	New Unica
Продукт или тип компонент	TV розетка
Приложение на устройството	Връзка
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Бежов (RAL 1013)

Допълнителни устройства

TV конектор	F конектори
Брой модули	1 модул
Материал	Термопластична: Механичен капак
Покритие	Гланциран
Повърхностна обработка	Необработен
Начин на монтаж	C щипки
Дълбочина	35 mm
Широчина	22,5 mm
Височина	45 mm
Дълбочина на свързване	18 mm
Тегло на продукта	0,013 kg
Температура на околния въздух при работа	5...45 °C
Температура на околната среда за съхранени	-5...50 °C
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Степен на защита IK	IK04
---------------------	------

Степен на защита IP	IP2xC
---------------------	-------

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	11,0 g
Пакет 1 Височина	2,2 cm
Пакет 1 широчина	4 cm
Пакет 1 дължина	4,5 cm
Тип опаковка пакет 2	S04
Брой продукти в пакет 2	240
Пакет 2 тегло	3,343 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	40 cm
Пакет 2 Дължина	60 cm
Тип опаковка пакет 3	P06
Брой продукти в пакет 3	960
Пакет 3 тегло	21,872 kg
Пакет 3 височина	77 cm
Пакет 3 широчина	80 cm
Пакет 3 Дължина	60 cm

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В процес на разследване
---	-------------------------
