

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

NSYS3D121030

Табло S3D 1200x1000x300 без мп



Заглавна страница

Обхват	Spacial
Наименование на продукта	Spacial S3D
Application	Многофункционален
Category	Compact кутия
Номинална височина на таблото	1200 mm
Номинална широчина на таблото	1000 mm
Номинална дълбочина на таблото	300 mm
Тип врата	Плътен
Описание на монтажната плоча	Без монтажна плоча
Type of gland plate	Стандарт
Тип аксесоари за инсталация	Стенен монтаж
Структура на устройството	1 Тяло 2 плоча с кабелно уплътнение 1 Врата 1 Заклучване

Допълнителни устройства

Body type	Single piece body Gutter-shaped front rail double sheet thickness
Брой врати	Преден панел: 1
Страна на отваряне на вратата	Обратим (120 °)
Тип брава	3 points lock, 3 mm double-bar
Достъп за работа	Преден
Отстраняеми части	Врата С панти Плоча с кабелно уплътнение с винтове
Материал	Стомана
Покритие	Епоксидно полиестерно прахово боядисване
Цвят	Сив (RAL 7035)
Стандарти	IEC 62208
Продуктови сертификати	BV GL CUL LR DNV UL
Тегло на продукта	53 kg

Околна среда

NEMA степен на защита	#N/A
Степен на защита IK	IK10 в съответствие с IEC 62262
Степен на защита IP	IP66 в съответствие с IEC 60529

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	48,731 kg
Пакет 1 Височина	34,5 cm
Пакет 1 широчина	108,0 cm
Пакет 1 дължина	122,0 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------