

Спецификация на продукт

Спецификации



Вентилатор с решетка 38м3/ч 230V IP54

NSYCVF38M230PF

Заглавна страница

Обхват	ClimaSys
Наименование на продукта	ClimaSys CV
Продукт или тип компонент	Вентилатор
Type of filter	Стандартно
Flow rate	Free flow rate with standard filter: 38 m ³ /h при 50 Hz Free flow rate with standard filter: 39 m ³ /h при 60 Hz
[Us] номинално захранващо напрежение	150...250 V
Входно напрежение	230 V 50/60 Hz

Допълнителни устройства

Absorbed power	4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz
[In] номинален ток	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Noise level < at	40...41 dB
Bearing type	Ball
Височина	Външен: 137 mm
Широчина	Външен: 117 mm
Дълбочина	Външен: 49 mm
Размери на отворите	92 x 92 mm
Тегло на продукта	0,22 kg
Материал	Outlet grille: injected thermoplastic (ASA PC)
Цвят	Outlet grille: сив (RAL 7035)
Температура на околния въздух при работа	-10...70 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40...70 °C
Максимално налягане	29 Pa flow rate 0 m ³ /h
Свързване - клеморед	Проводник
Степен на защита IP	IP54
Структура на устройството	1 axial motor 2 protective grille: on the front and rear surfaces

1 филтър: front of axial motor
1 outlet grille: преден
1 cut-out template

Условия на употреба	Външната температура трябва да е 5 °C по-ниска от вътрешната Flow rates depends on the work point, see ProClima software Surrounding environment must be relatively clean Филтърът трябва да се почиства и сменя редовно Не е препоръчително честа смяна на филтър
---------------------	--

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	280,0 g
Пакет 1 Височина	7,0 cm
Пакет 1 широчина	12,0 cm
Пакет 1 дължина	14,5 cm
Тип опаковка пакет 2	CAR
Брой продукти в пакет 2	34
Пакет 2 тегло	10,94 kg
Пакет 2 височина	60,0 cm
Пакет 2 широчина	40,0 cm
Пакет 2 Дължина	28,0 cm
Тип опаковка пакет 3	P12
Брой продукти в пакет 3	544
Пакет 3 тегло	190,0 kg
Пакет 3 височина	95,0 cm
Пакет 3 широчина	80,0 cm
Пакет 3 Дължина	120,0 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------