

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT，聚酰胺电缆夹套，具有圆锥形 NPT 螺纹和广泛、可变的夹紧范围，实现最佳应力缓释



-  有各种认证
-  最佳应力缓释
-  抗机械应力
-  最大抗振保护
-  优异的耐化学性能

优势

圆锥形 NPT 螺纹
永久防震
最佳应力缓释
夹紧范围广
高可靠性

应用范围

用于需要将大量电缆和电线插入具有最小空间要求的罩壳的区域
机械和设备制造
自动化技术
设备
罩壳

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

技术认证

UL 文件号 E79903

产品结构

NPT 连接螺纹符合 ASME B1.20.1 - 2013 标准

SKINTOP® STR NPT 带缩径密封件，用于密封较小外径电缆。

注意

合适的配件请见 SKINTOP® PG 制附件，注意SKINDICHT® GMP-GL 埋头螺母不适用此型号

3/8" = PG9

1/2" = PG 13.5

3/4" = PG21

1" = PG29

技术参数

分类 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 类别描述：电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Cable screw gland

发货颜色:

RAL 7001 银灰色

RAL 9005 黑色 / 防紫外线

材料:

套体：聚酰胺

垫圈：CR

防护等级:

IP 68 - 5 bar

温度范围:

移动安装：-20°C 至 +100°C

固定安装：-40°C 至 +100°C

备注

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。

**SKINTOP® ST NPT / BS NPT**

物料编号	物料描述 / 尺寸	夹紧范围 ØF mm	SW 扳手尺寸 mm	总长度 C mm	螺纹长度 D mm
SKINTOP® ST NPT silver grey					
53016010	NPT 3/8"	3.5 - 8	19	43	15
53016030	NPT 1/2"	5 - 12	24	47	15
53016050	NPT 3/4"	13 - 18	33	53	15
53016060	NPT 1"	14 - 25	42	60	15
SKINTOP® ST NPT black					
53016210	NPT 3/8"	3.5 - 8	19	43	15
53016230	NPT 1/2"	5 - 12	24	47	15
53016250	NPT 3/4"	13 - 18	33	53	15
53016260	NPT 1"	14 - 25	42	60	15
SKINTOP® STR NPT silver grey					
53016110	NPT 3/8"	2 - 6	19	43	15
53016130	NPT 1/2"	4 - 9	24	47	15
53016150	NPT 3/4"	9 - 16	33	53	15
SKINTOP® STR NPT black					
53016310	NPT 3/8"	2 - 6	19	43	15
53016330	NPT 1/2"	4 - 9	24	47	15
53016350	NPT 3/4"	9 - 16	33	53	15
SKINTOP® BS NPT silver grey					
53016610	NPT 3/8"	3.5 - 8	19	80.5	15
53016630	NPT 1/2"	5 - 12	24	104	15
53016650	NPT 3/4"	13 - 18	33	133	15
SKINTOP® BS NPT black					
53016810	NPT 3/8"	3.5 - 8	19	80.5	15
53016830	NPT 1/2"	5 - 12	24	104	15
53016850	NPT 3/4"	13 - 18	33	133	15

Last Update (17.01.2018)

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

