

SKINTOP K-M ATEX plus 蓝色

SKINTOP® K-M ATEX plus 蓝色，高防护等级的本质安全电路公制塑料电缆夹套，防爆



有各种认证



可靠性



最佳应力缓释



抗机械应力



石油&天然气

优势

高防护等级
耐低温冲击
高应力缓释
夹紧范围广
永久防震

应用范围

本质安全线路（I级），运用在需要 "e" 级安全等级的住宅或设备中
设备类别 / 组别 2G+1D
移动应用于岸上和海上设备
化工和石油化工行业

SKINTOP K-M ATEX plus 蓝色

产品结构

公制连接螺纹，符合 DIN EN 60423
基于技术信息 DIN IEC 62444

技术参数

分类 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 类别描述：电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 6.0 Class-Description: Cable screw gland

注意:

安装尺寸和紧固扭矩详见安装说明手册

证书:

CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0027X

发货颜色:

RAL 5015 蓝色

材料:

套体：特殊聚酰胺
密封件：特殊弹性体
O 型圈：CR

测试:

DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31

防护等级:

IP 68 - 10 bar

温度范围:

-20°C 至 +80°C

备注

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。

**SKINTOP K-M ATEX plus 蓝色**

物料编号	物料描述 / 尺寸	夹紧范围 ØF mm	螺纹 M	SW 扳手尺寸 mm	总长度 C mm	螺纹长度 D mm
SKINTOP K-M ATEX plus 蓝色						
54115400	K-M 12 ATEX 蓝色	3 - 5.5	12 x 1.5	15	30	8
54115410	K-M 16 ATEX 蓝色	7 - 9	16 x 1.5	19	34	8
54115420	K-M 20 ATEX 蓝色	7 - 13	20 x 1.5	25	38	9
54115430	K-M 25 ATEX 蓝色	11 - 17	25 x 1.5	30	40	10
54115440	K-M 32 ATEX 蓝色	12 - 21	32 x 1.5	36	47	10
54115450	K-M 40 ATEX 蓝色	19 - 28	40 x 1.5	46	52	10
54115460	K-M 50 ATEX 蓝色	27 - 35	50 x 1.5	55	62	12
54115470	K-M 63 ATEX 蓝色	37 - 45	63 x 1.5	66	71	12

Last Update (25.01.2018)

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16