

SKINTOP® STR

SKINTOP® STR，增强耐油聚酰胺电缆夹套，具有广泛、可变的夹紧范围，带缩径密封插入件



有各种认证



耐温



最佳应力缓释



抗机械应力



优异的耐化学性能

优势

高度耐油，可靠性更高

永久防震

最佳应力缓释

夹紧范围广

可装配各种附件（如多孔密封圈）

应用范围

带缩径密封件，用于密封外径更小的电缆

技术认证

UL 文件号 E79903

SKINTOP® STR

产品结构

PG 制连接螺纹

注意

合适的配件请见 SKINTOP® PG 制附件

SKINDICHT® GMP-GL 埋头螺母

技术参数

分类 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 类别描述：电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Cable screw gland

注意:

安装尺寸和

固定扭矩

参见 T21

发货颜色:

RAL 7001 银灰色

RAL 7035 浅灰色

RAL 9005 黑色 / 防紫外线

材料:

套体：聚酰胺

垫圈：CR

测试:

GGVS: TÜ.EGG.020-95

防护等级:

IP 68 - 5 bar

温度范围:

动态：-20°C 至 +80°C

固定安装：-40°C 至 +100°C

备注

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。

SKINTOP® STR

物料编号	物料描述 / 尺寸	夹紧范围 ØF mm	SW 扳手尺寸 mm	总长度 C mm	螺纹长度 D mm
SKINTOP® STR 银灰色					
53015100	PG 7	1.5 - 5	15	32.0	7.8
53015110	PG 9	2 - 6	19	36.0	8
53015120	PG 11	2 - 7	22	38.0	8
53015130	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9
53015140	PG 16	6 - 12	27	44.0	10
53015150	PG 21	9 - 16	33	49.0	11
53015160	PG 29	11 - 20	42	56.0	10.7
53015170	PG 36	17 - 26	53	66.0	13.3
53015180	PG 42	22 - 31	60	68.0	13.4
53015190	PG 48	26 - 35	65	69.0	14.3
SKINTOP® STR 黑色					
53015300	PG 7	1.5 - 5	15	32.0	7.8
53015310	PG 9	2 - 6	19	36.0	8
53015320	PG 11	2 - 7	22	38.0	8
53015330	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9
53015340	PG 16	6 - 12	27	44.0	10
53015350	PG 21	9 - 16	33	49.0	11
53015360	PG 29	11 - 20	42	56.0	10.7
53015370	PG 36	17 - 26	53	66.0	13.3
53015380	PG 42	22 - 31	60	68.0	13.4
53015390	PG 48	26 - 35	65	69.0	14.3
SKINTOP® STR 浅灰色					
53018100	PG 7	1.5 - 5	15	32.0	7.8
53018110	PG 9	2 - 6	19	36.0	8
53018120	PG 11	2 - 7	22	38.0	8
53018130	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9
53018140	PG 16	6 - 12	27	44.0	10
53018150	PG 21	9 - 16	33	49.0	11
53018160	PG 29	11 - 20	42	56.0	10.7
53018170	PG 36	17 - 26	53	66.0	13.3
53018180	PG 42	22 - 31	60	68.0	13.4

Last Update (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

 产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16



SKINTOP® STR

物料编号	物料描述 / 尺寸	夹紧范围 ØF mm	SW 扳手尺寸 mm	总长度 C mm	螺纹长度 D mm
53018190	PG 48	26 - 35	65	69.0	14.3

Last Update (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR

