

Спецификация на продукт

Спецификации



Миниатюрен автоматичен прекъсвач - C60H - 1 полюс - 50 А - крива С

A9N61518

Заглавна страница

Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 C60H-DC
Продукт или тип компонент	Миниатюрен прекъсвач
Съкратено наименование на устройството	C60H-DC
Приложение на устройството	Дистрибуция
Описание на полюсите	1P
Брой защитени полюси	1
[In] номинален ток	50 А при 25 °C
Тип на мрежата	DC
Технология изключвателно устройство	Термо-магнитна
Крива	C
Изключвателна способност	10 kA Icu при 220 V DC в съответствие с EN 60947-2 10 kA Icu при 220 V DC в съответствие с IEC 60947-2 6 kA Icu при 250 V DC в съответствие с EN 60947-2 6 kA Icu при 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2 20 kA Icu при 110 V DC в съответствие с EN 60947-2 20 kA Icu при 110 V DC в съответствие с IEC 60947-2
Категория за оползотворяване	Категория A в съответствие с EN 60947-2 Категория A в съответствие с IEC 60947-2
Възможност за изолация	Да в съответствие с IEC 60947-2 Да в съответствие с EN 60947-2

Допълнителни устройства

Честота на мрежата	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	250 V DC
Работна изключвателна възможност	15 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 110 V DC 15 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 110 V DC 4,5 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 250 V DC 4,5 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 250 V DC 7,5 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 220 V DC 7,5 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220 V DC
[Ue] Изолационно напрежение	500 V DC в съответствие с IEC 60947-2 500 V DC в съответствие с EN 60947-2
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV в съответствие с EN 60947-2 6 kV в съответствие с IEC 60947-2

Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип управление	Щифт
Локална сигнализация	Вкл./Изкл. индикация
Монтажен режим	Фиксиран
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
Разпределителен блок	Отгоре или отдолу: стандартно
9 mm клеми	2
Тегло на продукта	0,128 kg
Цвят	Бял
Механична издръжливост	20000 цикъла
Електрическа устойчивост	3000 цикъла 250 V DC 6000 цикъла 250 V DC
Положение за заключване(блокиране)	Заклювчващ
Описание на заключване	In position O
Затягащ момент	Електрическа верига: 2,5 N.m Отгоре или отдолу
Защита от земна утечка	Без

Околна среда

Стандарти	EN 60947-2 IEC 60947-2
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с EN 60947-2 3 в съответствие с IEC 60947-2
Категория на защита	IV
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с IEC 60068-2
Допустима надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40...85 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	122,0 g
Пакет 1 Височина	7 cm
Пакет 1 широчина	1,8 cm
Пакет 1 дължина	7,5 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да

Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------