


# Спецификация на продукт

Спецификации



## Контакт Шуко с монтажна рамка, слонова кост

NU503644

### Заглавна страница

Обхват	New Unica
Приложение на устройството	Захранване
Продукт или тип компонент	Контактен излаз
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка zatak
Брой контактни излази	1
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Стандартен излаз	Шуко
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване

### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Номинален ток	16 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
Тип на мрежата	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Брой модули	2 модула
Начин на монтаж	Винтове или щипки
Цветови нюанс	Бежов (RAL 1013)
Свързване - клеморед	C винтови клеми
Сечение на кабел	0...4 mm <sup>2</sup> кабел(и),2- твърдост на кабела:гъвкав 0...4 mm <sup>2</sup> кабел(и),2- твърдост на кабела:твърд
Минимална товароподемност	100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,6
Електрическа устойчивост	10000 цикъла, cos phi = 0,8
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Материал	PC: Механичен капак PC (поликарбонат) GF10 FR: Кутия CuZn37: клеморед CuZn33: заземен контакт Zatak: C фиксираща рамка
Покритие	Гланциран

Количество в комплект	Комплект от 1 броя
Стандарти	IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1
Продуктови сертификати	EAC
Дълбочина на свързване	30,5 mm
Дълбочина	40 mm
Широчина	74,5 mm
Височина	74,5 mm
Тегло на продукта	0,0665 kg
Повърхностна обработка	Необработен
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

## Околна среда

Температура на околния въздух при работа	-5...35 °C
Температура на околната среда за съхранени	-5...50 °C
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Ацетон Белина Устойчив на UV Бензин Масло Алкохол Течност за почистване на стъкла Течен сапун

## Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	67,47 g
Пакет 1 Височина	4 cm
Пакет 1 широчина	7,5 cm
Пакет 1 дължина	7,5 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	774,0 g
Пакет 2 височина	8 cm
Пакет 2 широчина	20 cm
Пакет 2 Дължина	22,5 cm
Тип опаковка пакет 3	S04
Брой продукти в пакет 3	120
Пакет 3 тегло	9,937 kg

Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	40 cm
Пакет 3 Дължина	60 cm

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на <b>REACH</b>	<a href="#">Декларация на REACH</a>
<b>REACH</b> не е включен в <b>SVHC</b>	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от <b>RoHS</b>	Да
Регламент на Китай относно <b>RoHS</b>	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
<b>WEEE</b>	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.