

Спецификация на продукт

Спецификации



Двоен контакт Шуко с ДЗ ,2P+E

NU306718A

Заглавна страница

Обхват	New Unica
Приложение на устройството	Захранване
Продукт или тип компонент	Контактен излаз
Представяне на устройството	Механизъм
Брой контактни излази	2
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Стандартен излаз	Шуко
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Позиция на кабелната обувка	45° заземено ухо

Допълнителни устройства

Вид капак	C капак
Монтиране на устройство	Вграден
Номинален ток	16 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
Тип на мрежата	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Брой модули	4 модули
Начин на монтаж	C щипки
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)
Свързване - клеморед	C винтови клеми IPT (изолиращ терминал)
Сечение на кабел	0...2,5 mm ² кабел(и),2- твърдост на кабела:гъвкав 0...2,5 mm ² кабел(и),2- твърдост на кабела:твърд
Минимална товаропдемност	100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,6
Електрическа устойчивост	10000 цикъла, cos phi = 0,8
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Материал	PC: Механичен капак

Покритие	Гланциран
Количество в комплект	Комплект от 1 броя
Стандарти	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Продуктови сертификати	EAC AENOR
Дълбочина на свързване	31,1 mm
Дълбочина	40,4 mm
Широчина	45 mm
Височина	90 mm
Тегло на продукта	0,077 kg
Повърхностна обработка	Необработен
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда


Температура на околния въздух при работа	-5...35 °C
Температура на околната среда за съхранени	-5...50 °C
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP21 D
Характеристики на околната среда	Ацетон Белина Устойчив на UV Бензин Масло Алкохол Течност за почистване на стъкла Течен сапун

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	79,0 g
Пакет 1 Височина	4,5 cm
Пакет 1 широчина	4,5 cm
Пакет 1 дължина	9,0 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	936,0 g
Пакет 2 височина	8,0 cm
Пакет 2 широчина	22,5 cm
Пакет 2 Дължина	28,0 cm
Тип опаковка пакет 3	P06

Брой продукти в пакет 3	360
Пакет 3 тегло	45,26 kg
Пакет 3 височина	80,0 cm
Пакет 3 широчина	80,0 cm
Пакет 3 Дължина	60,0 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
„От люлка до люлка“	Бронзов 
Регламенти на REACh	Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.