

Спецификация на продукт

Спецификации



Розетка R-TV/SAT, индивидуална, 2 модула

NU345444

Заглавна страница

| | |
|-----------------------------|---|
| Обхват | New Unica |
| Продукт или тип компонент | R-TV/SAT socket |
| Приложение на устройството | Поддръжка на мултимедийни устройства Комуникация |
| Представяне на устройството | Механизъм |
| Тип TV излаз | Индивидуален |
| Цветови нюанс | Бежов (RAL 1013) |

Допълнителни устройства

| | |
|-------------------------------|--|
| TV конектор | Мъжко IEC 9.52 mm |
| SAT конектор | Женски IEC 9.52mm |
| Затихване | 2 dB #N/A 5...862 MHz 2,5 dB SAT 950...2400 MHz |
| DC ток | Да |
| Брой модули | 2 модула |
| Материал | Термопластична: преден панел |
| Повърхностна обработка | Необработен |
| Покритие | Гланциран |
| Маркировка | C отпечатък |
| Монтиране на устройство | Вграден |
| Начин на монтаж | C щипки |
| Дълбочина | 33 mm |
| Широчина | 45 mm |
| Височина | 45 mm |
| Дълбочина на свързване | 33 mm |
| Устойчивост на химични агенти | Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан |

Околна среда

| | |
|--|-------------|
| Степен на защита IP | IP20 |
| Степен на защита IK | IK01 |
| Температура на околния въздух при работа | -25...55 °C |
| Температура на околната среда за съхранени | -25...55 °C |
| Стандарти | CE |

Опаковъчни единици

| | |
|-------------------------|----------|
| Тип опаковка пакет 1 | PCE |
| Брой продукти в пакет 1 | 1 |
| Пакет 1 Тегло | 74,0 g |
| Пакет 1 Височина | 3,3 cm |
| Пакет 1 широчина | 4,5 cm |
| Пакет 1 дължина | 4,5 cm |
| Тип опаковка пакет 2 | S01 |
| Брой продукти в пакет 2 | 20 |
| Пакет 2 тегло | 1,68 kg |
| Пакет 2 височина | 15 cm |
| Пакет 2 широчина | 15 cm |
| Пакет 2 Дължина | 40 cm |
| Тип опаковка пакет 3 | P06 |
| Брой продукти в пакет 3 | 640 |
| Пакет 3 тегло | 62,26 kg |
| Пакет 3 височина | 77 cm |
| Пакет 3 широчина | 80 cm |
| Пакет 3 Дължина | 60 cm |

Устойчивост на офертата

| | |
|---|-------------------------|
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | В процес на разследване |
|---|-------------------------|