

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MTN6705-0008

SpaceLogic KNX Switch/Blind Master 8ch 10AX/16AC1



Заглавна страница

Гама на продукта	SpaceLogic KNX
Продукт или тип компонент	#N/A
Работен режим	KNX шинна система
Тип шина	KNX
Rated input	ON/OFF status:

Допълнителни устройства

Монтажна подпора	DIN шина
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC 50/60 Hz
[In] номинален ток	16 A 10 A
Брой изходи	8 4

Околна среда

Степен на защита IP	IP20
---------------------	------

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	15,7 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Weight	9,904 kg
Package 1 Width	12,4 cm
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Weight	380 g
Number of Units in Package 2	24
Unit Type of Package 2	S04
Package 2 Length	60 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба