

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MTN6725-0101

SpaceLogic KNX DALI Gateway Pro 1ch DALI-2



Заглавна страница

Гама на продукта	SpaceLogic KNX
Продукт или тип компонент	KNX DALI gateway
Тип шина	KNX
Налична функция	Updateable software

Допълнителни устройства

Total number of 18 mm modules	4
Монтажна подпора	DIN шина
[Ue] номинално работно напрежение	100...240 V
Честота на мрежата	50...60 Hz
Протокол на комуникационния порт	DALI
Уеб услуги	HTTP сървър
Локална сигнализация	LED

Околна среда

Степен на защита IP	IP20
---------------------	------

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	15,7 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Weight	8,603 kg
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Height	45,0 cm
Package 2 Weight	47,0 kg
Number of Units in Package 3	28
Unit Type of Package 3	S04
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Weight	275,0 g
Number of Units in Package 2	112
Unit Type of Package 2	P12
Package 2 Length	120,0 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.